



Panel de Parcheo de Impacto / Categoría 5e / 24 Puertos / 1UR / 19 Pulgadas / PoE 100W / T568A/B

SKU: DP245E88TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$5,926.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;">Panel de Parcheo de Impacto Categoría 5e de 24 Puertos</h2><p style="line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;">Este panel de parcheo plano de 1UR está diseñado para infraestructuras de red que requieren terminaciones confiables en racks de 19 pulgadas. Utiliza conectores de impacto tipo 110 que aseguran una terminación firme y estable para cables de par trenzado sin blindaje. Es compatible con despliegues PoE++ de hasta 100W conforme al estándar IEEE 802.3bt, lo que lo hace ideal para alimentar dispositivos de alta demanda como puntos de acceso Wi-Fi 6, cámaras PTZ y terminales VoIP. El sistema de etiquetado universal facilita la implementación de esquemas T568A o T568B según las necesidades del proyecto, mientras que los números preimpresos y áreas de escritura optimizan la gestión de cables a largo plazo.</p><h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem; line-height: 1.8; color: inherit;">Terminación mediante conector de impacto 110 para instalaciones segurasCompatible con cables UTP de 100 ohms, calibre AWG 22-26Soporte PoE hasta 100W con cumplimiento IEEE 802.3bt (PoE++)Formato plano de 1 unidad de rack para montaje en gabinetes de 19"Etiquetas universales codificadas para esquemas T568A y T568BIdentificación facilitada con números preimpresos y áreas de escrituraSupera requisitos de canal de normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase DRango de frecuencias barridas: 1 MHz a 100 MHzCumplimiento FCC y normativas ANSI aplicables<h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Categoría / Clase</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">5e / Clase D</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Puertos</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">24 puertos RJ45</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Factor de Forma</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">1UR, panel plano</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Montaje</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Rack 19" (48.26 cm)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Tipo de Terminación</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Impacto 110</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Cable Compatible</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">UTP 100Ω, 4 pares, AWG 22-26</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Hasta 100W (IEEE 802.3bt)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Esquemas de Cableado</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">T568A / T568B</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Rango de Frecuencia</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">1 MHz - 100 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Normas</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, FCC</div></div><p style="font-size: 0.85rem; opacity: 0.75; line-height: 1.6; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 1rem; color: inherit;">Nota: La terminación requiere herramienta de impacto 110. Los kits de etiquetas adicionales están disponibles para gestión avanzada de infraestructura.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación 110 para conexiones firmes y duraderas
Característica 2	Soporta PoE++ hasta 100W por IEEE 802.3bt
Característica 3	Compatible con cables UTP 100? AWG 22-26
Característica 4	Etiquetado universal T568A/B para cableado flexible
Característica 5	Diseño plano de 1UR para racks de 19 pulgadas
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase D