



SKU: NKPPA48FMY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,684.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

16px;>Panel de parcheo modular keystone angulado diseñado para instalaciones de red de alta densidad en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su configuración de 48 puertos sin conectores preinstalados permite la máxima flexibilidad para adaptar el panel a las necesidades específicas de cada infraestructura, ya sea cobre o fibra óptica. La identificación mediante números pre-impresos facilita la administración de cables y reduce errores de conectividad durante operaciones de mantenimiento. La combinación de acero inoxidable en el cuerpo principal con placas frontales de ABS garantiza durabilidad estructural y resistencia al desgaste en entornos de uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding-left: 20px;'>48 puertos con numeración pre-impressa para identificación inmediataArquitectura modular keystone para configuración personalizada de conectoresChasis en acero inoxidable con placas frontales de ABS de alta resistenciaFormato angulado que optimiza el radio de curvatura y gestión de cablesCumplimiento RoHS para instalaciones con requisitos ambientales estrictosOcupación de 2 unidades de rack (2UR) en gabinetes estándar de 19 pulgadas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Panel de parcheo modular keystone</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puentes</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>48 (sin conectores incluidos)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Unidades de Rack</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>2 UR</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estilo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Angulado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Identificación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Números pre-impresos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material Principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Acero inoxidable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Placas Frontales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>ABS</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Estampado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Acero al carbón</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>19.00" (482.6 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>3.47" (88.1 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>1.75" (44.4 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación numérica pre-impresa en 48 puertos
Característica 2	Configuración modular sin conectores incluidos
Característica 3	Placas frontales ABS para resistencia al impacto
Característica 4	Construcción en acero inoxidable anticorrosión
Característica 5	Cumplimiento ambiental RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 6	Diseño angulado optimizado para gestión de cables