



Panel de Parcheo Modular / 48 Puertos / 2UR / 19' Ancho / Acero Inoxidable y ABS / ROHS

SKU: NKFP48Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,063.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Panel de parcheo modular de alta densidad diseñado para centros de datos y salas de telecomunicaciones que requieren máxima capacidad de conexión en espacio reducido. Su arquitectura de 48 puertos distribuidos en 2 unidades de rack permite optimizar la densidad de puertos por posición vertical, facilitando la escalabilidad de la infraestructura de cableado estructurado. La combinación de estructura en acero inoxidable con placas frontales ABS asegura durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en ambientes controlados. El sistema de etiquetado adhesivo integrado agiliza la identificación de circuitos y reduce los tiempos de diagnóstico y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>48 puertos de alta densidad para máxima capacidad de interconexiónEstructura de acero inoxidable con placas frontales ABS de alto impactoCumplimiento con normativa ROHS para operaciones ambientalmente responsablesFormato modular sin conectores preinstalados para flexibilidad de configuraciónEtiquetado adhesivo integrado para identificación rápida de puertosAltura de 2UR compatible con racks estándar de 19 pulgadas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Capacidad y Montaje</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'>General</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'>Tipo: Panel de parcheo modular
Color: Negro
Estilo: Liso
Compatibilidad: Cumplimiento ROHS</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Número de puertos: 48
Unidades de rack: 2UR
Ancho: 19.00' (482.6 mm)
Altura: 2U (3.47' / 88.1 mm)
Profundidad: 7.1' (180 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Materiales</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'>Estructura: Acero inoxidable
Placas frontales: ABS
Configuración: Sin conectores preinstalados</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Contenido del Paquete</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'>1 panel de parcheo de 48 puertos
12 placas frontales
1 kit de tornillos (4 tornillos #12-24)
1 kit de tornillos (4 tornillos M6)</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-top: 15px;'>Notas de Compatibilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7; color: inherit;'>No compatible con conectores LinkedPro. Requiere conectores keystone estándar para completar la instalación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta densidad de 48 puertos en solo 2UR de espacio
Característica 2	Construcción híbrida de acero inoxidable con placas ABS
Característica 3	Etiquetado adhesivo integrado para gestión de cables
Característica 4	Diseño modular sin conectores preinstalados
Característica 5	Cumplimiento ROHS para operaciones sostenibles
Característica 6	Incluye kits de montaje #12-24 y M6