



SKU: CPPA48HDWBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$6,199.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo modular de alta densidad diseñado para infraestructuras de red que requieren máxima capacidad en espacio reducido. Acepta todos los módulos Mini-Com para UTP, STP, AV o fibra, permitiendo la mezcla de diferentes tipos de medios en una única unidad de 1UR. Su configuración angulara facilita la gestión de cables y reduce la tensión en las conexiones. Las placas frontales extraíbles proporcionan acceso directo a los módulos sin necesidad de desmontar el panel completo.

Panel modular de alta densidad con 48 puertos en solo 1UR. Compatible con módulos Mini-Com UTP, STP y fibra óptica.

Diseño angulado en acero CRS con placas frontales de plástico ABS-UL. Placas frontales extraíbles para fácil acceso e instalación de módulos.

Permite mezcla de tipos de medios en un solo panel.

Montaje en rack estándar de 19 pulgadas (48.26 cm).

Especificaciones Técnicas

Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Estilo

font-weight: 600; color: inherit;

Angulado

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Material

font-weight: 600; color: inherit;

CRS con placas ABS

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de Conector

font-weight: 600; color: inherit;

Sin blindaje

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de Módulo

font-weight: 600; color: inherit;

Com

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Número de Puertos

font-weight: 600; color: inherit;

48

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de Identificación

font-weight: 600; color: inherit;

Etiquetas adhesivas

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Ancho

font-weight: 600; color: inherit;

19 in (48.26 cm)

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Unidades de Rack

font-weight: 600; color: inherit;

1

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Opciones de la Serie

font-weight: 600; color: inherit;

1

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Los paneles modulares de alta densidad están disponibles en configuraciones de 32 puertos (1 UR), 48 puertos (1 UR) y 72 puertos (2 UR), todos con montaje en racks estándar de 19 pulgadas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas frontales extraíbles para acceso directo
Característica 2	Compatible con módulos UTP, STP y fibra
Característica 3	Mezcla de tipos de medios en un solo panel
Característica 4	Diseño angulado optimiza gestión de cables
Característica 5	Construcción en acero CRS con placas ABS
Característica 6	Montaje en rack estándar de 19 pulgadas