



Panel de Parcheo Modular / Angularo / 24 Puertos / 1UR / Sin Blindaje / Con Etiqueta y Cubierta

SKU: CPPLA24WBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,392.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los paneles de parcheo modulares consisten en un panel de metal con placas frontales moldeadas a presión que se pueden soltar por la parte delantera. Aceptan todos los módulos Mini-Com para aplicaciones UTP, STP, fibra o A/V y deben montarse en racks o gabinetes estándar de 19 pulgadas. Los paneles angulados se diseñan en un ángulo óptimo para ayudar a enrutar el cable de manera eficiente. Disponibles en densidad estándar de 24 y 48 puertos, así como alta densidad de 72 puertos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Placas frontales extraíbles para mantenimiento y acceso rápido<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con módulos UTP, STP, fibra óptica y A/V<li style='margin-bottom: 8px;*>Configuraciones de 24, 48 y 72 puertos según necesidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Ángulo optimizado para gestión eficiente de cables<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje en racks estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Formato compacto de 1 unidad de rack (1UR)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estilo</div><div style='font-weight: 600;*>Angulado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>CRS (Cold Rolled Steel)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600;*>Sin Blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600;*>Mini-Com</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600;*>24</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Identificación</div><div style='font-weight: 600;*>Etiquetas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura de Rack</div><div style='font-weight: 600;*>1UR (1 Unidad de Rack)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Rack estándar 19'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas frontales extraíbles para acceso rápido
Característica 2	Acepta módulos UTP, STP, fibra y A/V
Característica 3	Diseño angularo para gestión óptima de cables
Característica 4	Densidades disponibles de 24, 48 y 72 puertos
Característica 5	Compatible con racks estándar de 19 pulgadas
Característica 6	1U de altura para instalación eficiente