



Panel de Parcheo Modular / Angulado / 48 Puertos / 2UR / Sin Blindaje / Con Etiqueta y Cubierta

SKU: CPPLA48WBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$4,011.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los paneles de parcheo modulares Mini-Com consisten en un panel de metal con placas frontales moldeadas a presión que se pueden soltar por la parte delantera para facilitar el acceso y la instalación. Estos paneles aceptan todos los módulos Mini-Com para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica o audio/video, ofreciendo versatilidad para distintas infraestructuras de red. El diseño angulado está optimizado para ayudar a enrutar los cables de manera eficiente, reduciendo la tensión y mejorando el flujo en el rack. Disponibles en densidades estándar de 24 y 48 puertos, así como en alta densidad de 72 puertos, se montan en racks o gabinetes estándar de 19 pulgadas. La inclusión de etiquetas y cubierta facilita la gestión de identificación de puertos en entornos profesionales.

Características Principales

- Placas frontales extraíbles para acceso y mantenimiento simplificado
- Compatibilidad universal con módulos UTP, STP, fibra y A/V
- Densidad de 48 puertos en diseño compacto de 2UR
- Ángulo optimizado para enrutamiento eficiente de cables
- Montaje en rack estándar de 19 pulgadas (482.6 mm)
- Sistema de etiquetas y cubierta para identificación de puertos

Especificaciones Técnicas

Material	CRS (Cold Rolled Steel)
Tipo de Conector	Sin blindaje (Unshielded)
Tipo de Módulo	Mini-Com
Número de Puertos	48 puertos
Tipo de Identificación	Con etiqueta y cubierta
Altura de Rack	2UR (2 unidades de rack)
Placas Frontales	Extraíbles por la parte delantera
Aplicaciones	Soportadas
Densidades	Disponibles en la Serie
Puertos estándar	24
Puertos alta densidad	72

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas frontales extraíbles para acceso rápido
Característica 2	Compatibilidad con módulos UTP, STP, fibra y A/V
Característica 3	Diseño angulado que optimiza el enrutamiento de cables
Característica 4	Gestión de identificación con etiquetas y cubierta incluidas
Característica 5	Montaje en rack estándar de 19 pulgadas
Característica 6	Densidad de 48 puertos en formato compacto de 2UR