



Panel de Parcheo Modular / 24 Puertos / Diseño Angulado / 1U / 19 Pulgadas / Placas Frontales Extraíbles

SKU: CPPA24FMWBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,545.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de parcheo modular angulado de 24 puertos y 1U de altura, diseñado para instalación en racks estándar de 19 pulgadas. Fabricado en acero laminado en frío (CRS), acepta módulos Mini-Com para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica y A/V, permitiendo la integración de diferentes medios en un mismo panel. Su configuración angulada mejora significativamente el enrutamiento del cableado y reduce la tensión en los conectores, mientras que las placas frontales extraíbles facilitan los procedimientos de movimientos, adiciones y cambios (MAC) sin necesidad de desmontar el panel. Incluye etiquetas pre-impresas para la identificación ordenada de puertos, orientado a centros de datos y redes empresariales que requieren alta densidad, flexibilidad y organización estructurada de la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel modular con placas frontales extraíbles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acepta módulos UTP, STP, fibra y A/V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Densidad estándar de 24/48 puertos y alta densidad de 72 puertos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño angulado para gestión óptima de cables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con racks estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1U de altura para instalación eficiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye etiquetas para identificación de puertos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en acero laminado en frío (CRS)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos: 24<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Densidades disponibles: Estándar 24/48 puertos, alta densidad 72 puertos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipos de módulos compatibles: UTP, STP, fibra óptica, A/V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato de módulos: Mini-Com</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 1U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho de rack: 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Orientación: Angulado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero laminado en frío (CRS)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Blindaje: Sin blindaje<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Placas frontales: Extraíbles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación: Números pre-impresos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel de parcheo modular Mini-Com angulado de 24 puertos, 1U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Etiquetas pre-impresas para identificación de puertos</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota</h4><p>No incluye conectores ni módulos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño angulado que optimiza la gestión de cables en racks
Característica 2	Placas frontales extraíbles para acceso rápido a módulos
Característica 3	Acepta módulos UTP, STP, fibra y A/V en un mismo panel
Característica 4	Compatible con racks estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Incluye etiquetas pre-impresas para identificación de puertos
Característica 6	Fabricado en acero laminado en frío (CRS) para mayor durabilidad