



Panel de Parcheo Modular / Angulado / Blindado / 24 Puertos / 1UR / Acero Inoxidable

SKU: CPA24BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,785.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Panel de parcheo modular diseñado para infraestructuras de red que demandan protección contra interferencias electromagnéticas. Fabricado en acero inoxidable que asegura resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Su configuración angulada facilita el acceso a los puertos y optimiza la gestión del cableado, mientras que el alivio de tensión incorporado protege la integridad de las conexiones. Compatible exclusivamente con módulos Mini-Com blindados para mantener la continuidad de la protección EMC en toda la ruta del cableado.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Construcción en acero inoxidable para máxima durabilidadCompatible con módulos Mini-Com blindadosDiseño angulado con alivio de tensión integradoMontaje en racks y gabinetes estándar de 19 pulgadasIdentificación de puertos con áreas de escritura y etiquetas adhesivas<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estilo</div><div style="font-weight: 600;">Angulado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de conector</div><div style="font-weight: 600;">Blindado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de módulo</div><div style="font-weight: 600;">Mini-Com</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Número de puertos</div><div style="font-weight: 600;">24</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Altura de rack</div><div style="font-weight: 600;">1 UR</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Identificación</div><div style="font-weight: 600;">Áreas de escritura + etiquetas adhesivas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Incluye conectores</div><div style="font-weight: 600;">No (panel vacío)</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Opciones de Configuración Disponibles</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 8px;">Diseño Angulado</div><div>24, 48 y 72 puertos</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 8px;">Diseño Plano</div><div>16, 24, 48 y 72 puertos</div></div></div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.8; margin-top: 4px;">Con barra de alivio de tensión en modelos 16, 24 y 48 puertos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero inoxidable para máxima durabilidad
Característica 2	Compatible con módulos Mini-Com blindados
Característica 3	Diseño angulado con alivio de tensión integrado
Característica 4	Montaje en racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Identificación de puertos con áreas de escritura y etiquetas
Característica 6	Disponible en configuraciones de 16 a 72 puertos