



Panel de Parcheo Modular / 48 Puertos / 2UR / Diseño Angulado / Totalmente Blindado / Acero Inoxidable

SKU: CPA48BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$5,380.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de parcheo modular angulado de 48 puertos en configuración 2UR, fabricado en acero inoxidable para máxima durabilidad en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su diseño totalmente blindado garantiza protección contra interferencias electromagnéticas en instalaciones con requerimientos de seguridad de señal críticos. La compatibilidad universal con módulos Mini-Com blindados permite adaptar el panel a diversos medios de transmisión según las necesidades de la infraestructura. El ángulo de montaje optimiza la distribución de cables en rack, reduciendo la tensión mecánica en los conectores y facilitando la gestión del cableado estructurado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad: 48 puertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura de rack: 2UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: Diseño angulado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Blindaje: Totalmente blindado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Módulos Mini-Com blindados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Identificación: Etiquetas adhesivas para puertos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje: Racks y gabinetes estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: Totalmente blindado para protección EMI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Módulos Mini-Com blindados universales<li style='padding: 6px 0;'>Densidad: 48 puertos en 2UR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Angulado para distribución óptima<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Racks y gabinetes estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel de parcheo modular CPA48BLY<li style='padding: 6px 0;'>Etiquetas adhesivas para identificación de puertos<li style='padding: 6px 0;'>Sin conectores incluidos (módulos Mini-Com por separado)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral contra interferencias electromagnéticas para señales críticas
Característica 2	Densidad de 48 puertos en solo 2UR para optimización de espacio en rack
Característica 3	Construcción en acero inoxidable para resistencia en entornos exigentes
Característica 4	Diseño angulado que facilita gestión de cables y reduce tensión en conexiones
Característica 5	Compatibilidad universal con módulos Mini-Com blindados para flexibilidad de medios
Característica 6	Sistema de etiquetado adhesivo para identificación ordenada de puertos