



Panel de Parcheo Modular / 24 Puertos / 1UR / Montaje al Ras / 19" o 23" / Sin Blindaje / CRS y ABS

SKU: CPP24FMWBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$1,374.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los paneles de concheo modulares de montaje al ras están diseñados con paneles metálicos y placas frontales traseras moldeadas a presión. Aceptan todos los módulos Mini-Com para aplicaciones UTP, STP, fibra o A/V y se instalan en racks estándar de 19" (48,26 cm) o 23" (58,42 cm) mediante bridas extensoras. Disponibles en densidades de 24 y 48 puertos, estos paneles ofrecen una solución versátil para diferentes necesidades de conectividad en centros de datos y salas de telecomunicaciones. El diseño plano sin blindaje EMI resulta ideal para entornos donde no se requiere protección contra interferencias electromagnéticas.

Características Principales

- Diseño modular que acepta todos los módulos Mini-Com
- 24 puertos prenumerados con áreas para escritura
- Material: acero laminado en frío (CRS) con placas ABS
- Opción de montaje en racks de 19" o 23" usando bridas extensoras
- Diseño optimizado para flujo de cables hacia ambos lados del rack
- Configuración plana sin blindaje EMI

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Puertos: 24 puertos

Estilo: Plano de instalación al ras

Altura en Rack: 1UR (1,75" / 4,45 cm)

Compatibilidad de Rack: 19" (48,26 cm) o 23" (58,42 cm)

Blindaje EMI: Sin blindaje

Material del Panel: Acero laminado en frío (CRS)

Material de Placas: ABS resistente

Numeración: Pre-impresa con áreas para escritura

Gestión de Cables: Flujo bidireccional optimizado

Construcción: En acero CRS con placas ABS resistentes

Configuración plana sin blindaje EMI para instalaciones estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para módulos Mini-Com UTP, STP, fibra o A/V
Característica 2	Montaje al ras en racks de 19" o 23" con bridas extensoras
Característica 3	24 puertos con numeración pre-impresa y áreas de escritura
Característica 4	Flujo de cables bidireccional para gestión optimizada
Característica 5	Construcción en acero CRS con placas ABS resistentes
Característica 6	Configuración plana sin blindaje EMI para instalaciones estándar