



Panel de Parcheo Modular / 48 Puertos / 2 UR / Plano / Sin Blindaje / Mini-Com / Rack 19"

SKU: CPPL48WBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,295.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de parcheo modular ofrece una solución de interconexión de 48 puertos en formato plano y sin blindaje, diseñado para montaje en racks de 19 pulgadas con una ocupación de 2 unidades de rack. Su estructura metálica fabricada en acero CRS incorpora placas frontales moldeadas a presión que pueden soltarse desde el frente, facilitando el acceso para instalación y mantenimiento. La plataforma acepta módulos Mini-Com para aplicaciones de cobre UTP/STP, fibra óptica y audio/video, permitiendo integrar múltiples servicios en un solo punto de concentración. El sistema incluye etiquetas de identificación y cubierta protectora para mantener la organización y trazabilidad de los enlaces. Su configuración plana optimiza el espacio disponible en el rack y simplifica la gestión del cableado en entornos de infraestructura de redes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.95; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel metálico con placas frontales moldeadas a presión removibles desde el frenteCompatibilidad con módulos Mini-Com para UTP, STP, fibra óptica y audio/videoDensidad de 48 puertos con opciones de serie en 24 y 72 puertosEstilo plano sin blindaje para instalaciones estándarCompatible con racks de 19 pulgadas y altura de 2 URSistema de identificación con etiquetas y cubierta protectora incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de puertos: 48Tipo de módulo: Mini-ComMedios soportados: UTP, STP, fibra óptica, audio/videoTipo de conector: Sin blindajeDensidades disponibles en serie: 24, 48 y 72 puertos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estilo: PlanoMaterial: Acero CRSTipo de montaje: Rack 19 pulgadasAltura: 2 URPlacas frontales: Moldeadas a presión, removibles desde el frente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de parcheo modular de 48 puertosEtiquetas de identificaciónCubierta protectora frontal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas frontales removibles desde el frente para mantenimiento ágil
Característica 2	Soporta aplicaciones de cobre, fibra óptica, audio y video
Característica 3	Fabricado en acero CRS para resistencia estructural prolongada
Característica 4	Rotulación frontal protegida para trazabilidad de cada puerto
Característica 5	Integración directa en armarios de telecomunicaciones estándar
Característica 6	Optimiza el enrutamiento de cables en instalaciones densas