



SKU: CPP24WBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$1,202.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

presión que se pueden soldar por la parte delantera, facilitando el acceso para instalación y mantenimiento. Aceptan todos los módulos mini-com para aplicaciones UTP, STP, fibra o AVV, ofreciendo versatilidad completa en un solo componente. Se montan en racks o gabinetes estándar de 19 pulgadas, con disponibilidad en densidad estándar de 24 y 48 puertos, así como alta densidad de 72 puertos. Los paneles angulados se diseñan en un ángulo óptimo para ayudar a enrutar el cable de una manera eficiente y reducir la tensión en las conexiones.

Características Principales

- Placas frontales extraíbles para fácil acceso
- Compatible con módulos mini-com UTP, STP, fibra y AVV
- Densidad estándar y alta hasta 72 puertos
- Diseño angulado para gestión óptima de cables
- Instalación en racks estándar de 19 pulgadas (482.6 mm)
- Material de acero laminado en frío (CRS)
- Estilo
- Plano
- Acero laminado en frío (CRS)
- Acero laminado en frío (CRS)
- Tipo de Conector
- Número de Puertos
- Altura de Rack
- Ancho de Rack

19 pulgadas (482.6 mm)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas frontales extraíbles para acceso rápido
Característica 2	Compatible con módulos UTP, STP, fibra y A/V
Característica 3	Densidades de 24, 48 y hasta 72 puertos
Característica 4	Diseño angulado para gestión óptima de cables
Característica 5	Instalación en racks estándar de 19 pulgadas
Característica 6	Acero laminado en frío para máxima durabilidad