



Panel de Parcheo Modular / 48 Puertos / 2 UR / 19in / Plano / Sin Blindaje / Mini-Com

SKU: CPP48WBLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,232.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Panel de parcheo modular diseñado para integrar múltiples módulos Mini-Com en infraestructuras de red de alta densidad. Construido en acero CRS con placas frontales moldeadas a presión que se liberan desde la parte delantera, facilitando intervenciones de mantenimiento sin desmontar el equipo del rack. La arquitectura plana de 48 puertos en 2 unidades de rack optimiza el espacio disponible en gabinetes estándar de 19 pulgadas (482.6 mm), mientras que la compatibilidad multimedio permite desplegar conectividad UTP, STP, fibra óptica y aplicaciones audiovisuales en un mismo chasis.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;*>Chasis metálico CRS con placas frontales removibles por la parte delanteraCapacidad para 48 módulos Mini-Com en configuración de 2 URCompatibilidad con medios UTP, STP, fibra óptica y aplicaciones A/VMontaje en racks y gabinetes estándar de 19 pulgadasSistema de identificación mediante etiquetas adhesivasVariantes anguladas disponibles para optimizar el enrutamiento de cables<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Estilo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CRS (Cold Rolled Steel)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sin blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Mini-Com</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Número de puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>48</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Altura de rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 UR (2 unidades de rack)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>19 in (482.6 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de identificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Etiquetas adhesivas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Medios soportados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP, STP, fibra, A/V</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Opciones de configuración</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;*>La familia de paneles modulares Mini-Com ofrece flexibilidad de despliegue con variantes en densidad estándar (24 y 48 puertos) y alta densidad (72 puertos), así como versiones con perfil plano o angulado. El diseño angulado implementa una inclinación óptima que reduce la tensión en los cables de parcheo y mejora la organización del cableado horizontal en entornos de alta densidad de conexiones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas frontales removibles para mantenimiento simplificado
Característica 2	Densidades escalables de 24, 48 y 72 puertos
Característica 3	Acepta módulos UTP, STP, fibra y aplicaciones A/V
Característica 4	Montaje universal en racks estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Diseño angulado disponible para gestión de cables
Característica 6	Identificación mediante etiquetas adhesivas incluidas