



Panel de Parcheo Modular / 48 Puertos / 2UR / Plano / Totalmente Blindado / Acero Inoxidable / Rack 19"

SKU: CP48BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$2,719.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo modular Mini-Com diseñado para instalaciones de red que requieren blindaje electromagnético completo. Fabricado en acero inoxidable que garantiza resistencia superior en entornos de alta exigencia. Su configuración plana de 48 puertos en formato 2UR optimiza el espacio disponible en rack estándar de 19 pulgadas, mientras que la barra de alivio de tensión integrada protege la integridad de las conexiones de fibra y cobre. Compatible exclusivamente con módulos Mini-Com blindados para mantener la continuidad del blindaje desde el cableado estructural hasta el equipo activo.

Características Principales

- Construcción en acero inoxidable para máxima resistencia y durabilidad
- Compatibilidad total con módulos Mini-Com blindados
- Diseño plano con barra de alivio de tensión integrada
- 48 puertos de alta densidad en ocupación de 2UR
- Etiquetas adhesivas incluidas para identificación clara de puertos
- Montaje en rack estándar de 19 pulgadas (482.6 mm)

Especificaciones Técnicas

Configuración Física

Formato: Plano

Altura rack: 2UR

Ancho rack: 19" (482.6 mm)

Capacidad de Puertos: 48 puertos

Tipo: Alta densidad

Conectores: Sin conectores (vacío)

Blindaje y Organización

Blindaje: Totalmente blindado

Alivio de tensión: Barra integrada

Identificación: Etiquetas adhesivas incluidas

Áreas de escritura: Sí, para identificación de puertos y panel

Opciones de Línea

Paneles planos disponibles: 16, 24, 48 puertos (estándar); 72 puertos (alta densidad)

Este modelo: Plano 48 puertos, 2UR

Nota: Los módulos Mini-Com blindados se adquieren por separado según el tipo de conector requerido (RJ45, fibra óptica, coaxial, etc.).

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima resistencia y durabilidad
Característica 2	Compatible con módulos Mini-Com blindados
Característica 3	Diseño plano con barra de alivio de tensión integrada
Característica 4	48 puertos de alta densidad en solo 2UR
Característica 5	Etiquetas adhesivas para identificación clara de puertos
Característica 6	Montaje en rack estándar de 19 pulgadas