



Panel de Parcheo Modular / 24 Puertos / 1UR / 19in / Plano / Sin Blindaje / TIA-606-C

SKU: UICMPP24BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$1,399.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los paneles de parcheo modulares Ultimate ID® ofrecen una solución versátil para infraestructuras de red que requieren flexibilidad en sus conexiones. Fabricados con panel de metal CRS y placas frontales ABS moldeadas a presión, estos paneles aceptan todos los módulos Mini-Com® para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica o A/V. Su diseño plano de alta densidad permite organizar 24 puertos en solo 1 unidad de rack, optimizando el espacio disponible en centros de datos y salas de telecomunicaciones. El sistema de etiquetado integrado cumple con el estándar TIA-606-C, facilitando la gestión documentada de la infraestructura de cableado.

Características Principales

- Placas frontales extraíbles que permiten acceso directo y rápido a los módulos instalados
- Compatibilidad universal con módulos Mini-Com® para cobre, fibra y aplicaciones audiovisuales
- Cumplimiento del estándar TIA-606-C para identificación y administración de cableado
- Construcción robusta en CRS con acabado de placas ABS de alta resistencia
- Configuración plana de 24 puertos en formato 1UR para máxima eficiencia de espacio
- Montaje en racks estándar de 19 pulgadas con hardware de fijación incluido

Especificaciones Técnicas

Construcción: Panel de metal CRS con acabado de placas ABS moldeadas a presión. Alta resistencia y durabilidad.

Compatibilidad: Acepta todos los módulos Mini-Com® para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica o A/V.

Identificación: Sistema de etiquetado integrado que cumple con el estándar TIA-606-C, facilitando la gestión documentada de la infraestructura de cableado.

Instalación: Diseño plano de 1UR (19 pulgadas) que optimiza el espacio en racks. Incluye hardware de fijación incluido.

Material: Placas frontales extraíbles de ABS moldeadas a presión, permitiendo acceso directo y rápido a los módulos instalados.

Tipo de Conector: Sin blindaje.

Tipo de Módulo: Mini-Com®.

Ancho: 19 in (48.26 cm).

Unidades de Rack: 1 UR.

Incluye: Cubierta.

Estándar de Etiquetado: TIA-606-C.

Nota importante: Este panel se suministra sin conectores ni módulos preinstalados. Los módulos Mini-Com® para las aplicaciones específicas deben adquirirse por separado según los requerimientos de su infraestructura.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placas frontales extraíbles para acceso rápido a módulos
Característica 2	Compatible con módulos UTP, STP, fibra y A/V
Característica 3	Cumple estándar TIA-606-C para identificación
Característica 4	Panel de metal CRS con placas ABS moldeadas
Característica 5	Formato plano de alta densidad 24 puertos
Característica 6	Instalación en rack estándar 19 pulgadas