



Panel de Parcheo Modular / Riel DIN 35 mm (1.38 pulgadas) / 8 Puertos Mini-Com / Blindado / Gris

SKU: CDPB8RG-S Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$4,522.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Panel de parcheo modular blindado para cobre diseñado para instalación en riel DIN estándar de 35 mm (1.38 pulgadas), ideal para entornos industriales que requieren protección contra interferencias electromagnéticas. Fabricado en policarbonato UL94V-0 resistente a impactos, ofrece 8 puertos configurables con módulos Mini-Com de espacio único. Su diseño robusto permite montaje tanto en riel DIN como en superficies planas, adaptándose a diversas configuraciones de paneles y enclosures. Incluye sistema de etiquetado Ultimate ID con cubiertas transparentes para facilitar la identificación y gestión de cables conforme a estándares industriales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material policarbonato UL94V-0 con alta resistencia a impactos<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje flexible: riel DIN 35 mm o superficies planas<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura operativa -10°C a 60°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad con módulos Mini-Com de espacio único<li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema de etiquetado Ultimate ID con cubiertas incluidas<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento ANSI/EIA/TIA-606-B para etiquetado estructurado<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento estándar RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas de automatización industrial<li style='margin-bottom: 6px;'>Redes Ethernet industriales<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de paneles y enclosures<li style='margin-bottom: 6px;'>Soluciones de cableado estructurado<li style='margin-bottom: 6px;'>Entornos con requerimientos de blindaje<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Policarbonato UL94V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Módulos Mini-Com de espacio único</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/EIA/TIA-606-B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cumple RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gris</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Policarbonato UL94V-0 resistente a impactos
Característica 2	Montaje en riel DIN o superficies planas
Característica 3	Rango térmico operativo -10°C a 60°C
Característica 4	Compatible con módulos Mini-Com de espacio único
Característica 5	Etiquetas Ultimate ID y cubiertas incluidas
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-606-B para etiquetado