



Panel de Control de Alarma Contra Incendios Direccional / 198 Puntos / 1 Lazo SLC / Comunicador Dual IP/POTS / 4 Circuitos NAC / Alcance 3,000 m (10,000 ft)

SKU: ES-200XI Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$20,596.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ES-200XI es un panel de control de alarma contra incendios (FACP) direccional inteligente diseñado para edificios medianos y grandes. Administra hasta 198 dispositivos direccionables en un único lazo SLC, distribuidos en 99 detectores y 99 módulos. Funciona como reemplazo directo del panel MS-9200UDLS, permitiendo actualizar instalaciones existentes sin modificar el cableado. Incorpora comunicador dual IP/POTS preinstalado para reporte de alarmas por internet y línea telefónica, ofreciendo redundancia en la comunicación de eventos. Es compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y cuenta con programación automática mediante modo aprendizaje, facilitando la puesta en marcha y la expansión del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel direccional de un lazo SLC para hasta 198 puntos (99 detectores y 99 módulos)Protocolos LiteSpeed y CLIPAlcance de hasta 3,000 m (10,000 ft) con par trenzado no blindadoCuatro circuitos NAC Clase A o B, programables por separado, hasta 2.5 A por circuitoComunicador dual IPOTS-COM (POTS e IP) preinstalado con reporte de alarmas por internetCompatible con dispositivos inalámbricos SWIFTProgramación automática mediante modo aprendizajePantalla LCD de 80 caracteres retroiluminadaHistorial de 1,000 eventosPuerto USBCertificado UL 864, FM, CSFM y FDNYCumple con NFPA 72Reemplazo directo del MS-9200UDLS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 198 dispositivos direccionables (99 detectores + 99 módulos)Lazos SLC: 1Protocolos: LiteSpeed y CLIPAlcance SLC: hasta 3,000 m (10,000 ft) con par trenzado no blindadoCircuitos NAC: 4 (Clase A o B)Corriente por NAC: hasta 2.5 A por circuitoProgramación NAC: por separadoHistorial de eventos: 1,000</div><div style='flex: 1 1 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla: LCD de 80 caracteres retroiluminadaPuerto: USBComunicador: dual IPOTS-COM (POTS e IP) preinstaladoCompatibilidad inalámbrica: dispositivos SWIFTModo aprendizaje: programación automática</div></div><div style='flex: 1 1 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL 864FMCSFMFDNYNFPA 72</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administra hasta 198 dispositivos direccionables en un lazo SLC (99 detectores y 99 módulos)
Característica 2	Protocolos LiteSpeed y CLIP; alcance de hasta 3,000 m (10,000 ft) con par trenzado no blindado
Característica 3	Cuatro circuitos NAC Clase A o B, programables por separado, hasta 2.5 A por circuito
Característica 4	Comunicador dual IPOTS-COM (POTS e IP) preinstalado, con reporte de alarmas por internet
Característica 5	Compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y programación automática (modo aprendizaje)
Característica 6	Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada, historial de 1,000 eventos y puerto USB
Característica 7	Certificado UL 864, FM, CSFM y FDNY; cumple NFPA 72; reemplazo directo del MS-9200UDLS

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:02