



Panel Direccional de Detección de Incendio / 50 Puntos / 1 Lazo SLC / Comunicador Dual IP/POTS / 3,000 m (10,000 ft) / 2 Circuitos NAC / LCD 80 Caracteres

SKU: ES-50XI Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$16,420.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de alarma contra incendios (FACP) direccional inteligente con capacidad para un lazo SLC y hasta 50 dispositivos direccionables en cualquier combinación de detectores y módulos. Opera con protocolos LiteSpeed y CLIP, ofreciendo un alcance de hasta 3,000 m (10,000 ft) mediante par trenzado no blindado. Incluye comunicador dual IPOTS-COM (IP y POTS) preinstalado para reporte de alarmas por internet y línea telefónica. Es compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT e incluye modo de programación automática (aprendizaje). Funciona como reemplazo directo del panel MS-9050UD/LS en instalaciones existentes sin requerir modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administra hasta 50 dispositivos direccionables en un lazo SLC (detectores y módulos)Protocolos LiteSpeed y CLIP; alcance de hasta 3,000 m (10,000 ft) con par trenzado no blindadoDos circuitos NAC Clase A o B, programables por separado, hasta 2.5 A por circuitoComunicador dual IPOTS-COM (POTS e IP) preinstalado, con reporte de alarmas por internetCompatible con dispositivos inalámbricos SWIFT y programación automática (modo aprendizaje)Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada, historial de 1,000 eventos y puerto USBCertificado UL 864, FM, CSFM y FDNY; cumple NFPA 72Reemplazo directo del MS-9050UD/LS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Capacidad: 50 dispositivos direccionablesLazos SLC: 1Protocolos: LiteSpeed y CLIPAlcance SLC: 3,000 m (10,000 ft) con par trenzado no blindadoCircuitos NAC: 2 (Clase A o B, programables por separado)Corriente por NAC: hasta 2.5 AHistorial de eventos: 1,000</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Pantalla: LCD de 80 caracteres retroiluminadaPuerto: USBComunicador: IPOTS-COM dual (IP y POTS) preinstaladoCertificaciones: UL 864, FM, CSFM, FDNYCumplimiento: NFPA 72</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Panel de control ES50XIComunicador dual IPOTS-COM preinstalado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 50 dispositivos direccionables en un lazo SLC flexible
Característica 2	Comunicador dual IP/POTS preinstalado para reporte redundante de alarmas
Característica 3	Compatibilidad con dispositivos inalámbricos SWIFT y programación automática
Característica 4	Alcance de 3,000 m (10,000 ft) con par trenzado no blindado vía LiteSpeed/CLIP
Característica 5	Dos circuitos NAC programables Clase A o B hasta 2.5 A cada uno
Característica 6	Reemplazo directo del MS-9050UD/LS sin modificar infraestructura existente