



Panel de Escenas LoRaWAN / 6 Botones Programables / Display Digital / Alcance 15 km (9.3 mi) / Batería 3 Años

SKU: WS156-915M Marca: MILESIGHT Categoría: Control de Iluminación

\$1,970.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel de escenas inteligente con conectividad LoRaWAN diseñado para entornos de edificio inteligente. Integra 6 botones programables que permiten activar escenas de automatización con un solo toque, facilitando el control centralizado de iluminación, climatización, persianas y otros sistemas del espacio. Incorpora un display digital personalizable que identifica visualmente cada función asignada. Opera con tecnología LoRaWAN de largo alcance, alcanzando hasta 15 km (9.3 mi) en condiciones rurales, y está alimentado por una batería CR2450 con duración de hasta 3 años, eliminando la necesidad de cableado eléctrico. Es compatible con gateways LoRaWAN estándar, integrándose fácilmente en infraestructuras IoT existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnología: LoRaWANAlcance: Hasta 15 km (9.3 mi)Botones: 6 programables para control de escenasDisplay: Digital personalizableAutomatización: Control de escenas con un toque</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Batería: CR2450Duración de batería: 3 añosAplicación: Edificio inteligente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Panel de escenas LoRaWAN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión hasta 15 km (49,212 ft) en entornos abiertos con LoRaWAN
Característica 2	6 escenas predefinidas activables con un solo toque
Característica 3	Display digital personalizable para configuración visual directa
Característica 4	Autonomía de 3 años con batería CR2450 de bajo consumo
Característica 5	20 pulsaciones diarias sin necesidad de recarga o cableado
Característica 6	Compatibilidad nativa con gateways y servidores LoRaWAN estándar