



Panel LED / 40 W / 4200 lm / Luz Blanca 6500 K / Empotrado o Suspendido / 59.5 x 59.5 cm / Ángulo 140° / 127 Vca~60 Hz

SKU: JLPP-40X Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$737.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel LED de iluminación profesional diseñado para entornos comerciales y oficinas. Entrega 4200 lm de flujo luminoso con temperatura de color de 6500 K (luz blanca fría) y ángulo de dispersión de 140° que garantiza distribución uniforme sin zonas de sombra. Incorpora driver integrado que elimina la necesidad de balastos externos, simplificando la instalación tanto en modalidad empotrada como suspendida. Construcción en aluminio y acrílico de alta calidad con eficiencia energética certificada bajo NOM-003-SCFI-2014. Vida útil de 50,000 horas que reduce significativamente los ciclos de mantenimiento en instalaciones de alto uso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble opción de montaje: empotrado o suspendido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de color: 6,500 K (luz blanca)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 40 W con flujo luminoso 4,200 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de luz: 140° para iluminación uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación NOM-003-SCFI-2014 de eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Libre de mercurio, eco-amigable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Driver integrado para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación uniforme sin parpadeo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta calidad en acabados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida y sencilla para montaje suspendido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para comercios y oficinas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Potencia: 40 W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Flujo luminoso: 4,200 lm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Temperatura de color: 6,500 K</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Vida útil: 50,000 horas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Certificación: NOM-003-SCFI-2014</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Corriente eléctrica: 338 mA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Dimensiones: 595 x 595 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: Aluminio y acrílico</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Driver: Integrado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Incluye: Panel LED JLPP40X con driver integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: Para montaje suspendido puede emplearse el modelo de tensores correspondiente (no incluido)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Driver integrado para instalación directa sin componentes externos
Característica 2	Iluminación uniforme sin parpadeo que reduce fatiga visual
Característica 3	Doble sistema de montaje: empotrado o suspendido con tensores
Característica 4	Construcción en aluminio y acrílico para alta durabilidad
Característica 5	Libre de mercurio con certificación NOM-003-SCFI-2014 de eficiencia energética
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos