



Panel LED / Luz Cálida 2700 K / 40 W / 4200 lm / 140° / Empotrado o Suspendido / 59.5 x 59.5 cm

SKU: JLP-P40X-C Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$442.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel LED de 40 W diseñado para iluminación interior profesional en espacios comerciales y de oficina. Emite luz cálida a 2700 K con un flujo luminoso de 4200 lm y un ángulo de apertura de 140°, logrando distribución uniforme sin parpadeo. Incorpora driver integrado que facilita la instalación directa a 127 Vca~60Hz, eliminando la necesidad de componentes externos. Su estructura en aluminio y acrílico garantiza durabilidad mecánica y térmica, con una vida útil estimada de 50,000 horas de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de color: 2700 K (luz cálida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Flujo luminoso: 4200 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ángulo de luz: 140°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Libre de mercurio, eco-amigable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Driver integrado para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta calidad en acabados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación rápida y sencilla para montaje suspendido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 40 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo luminoso: 4200 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de color: 2700 K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de luz: 140°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 6px 0;*>Iluminación uniforme sin parpadeo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de alimentación: 127 Vca~60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente eléctrica: 338 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 595 x 595 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: aluminio y acrílico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Driver integrado<li style='padding: 6px 0;*>Libre de mercurio, eco-amigable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Doble opción de montaje: empotrado o suspendido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatible con sensores para suspensión (modelo TENSORES-X)<li style='padding: 6px 0;*>Instalación rápida y sencilla<li style='padding: 6px 0;*>Alta calidad en acabados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Driver integrado que simplifica la instalación eléctrica
Característica 2	Iluminación uniforme sin parpadeo para reducir fatiga visual
Característica 3	Material de aluminio y acrílico para mayor resistencia y durabilidad
Característica 4	Libre de mercurio con diseño eco-amigable
Característica 5	Corriente de operación de 338 mA para eficiencia energética
Característica 6	Compatible con sensores para montaje suspendido flexible