



Panel Repetidor Remoto / Pantalla LCD / RS485 1000 m (3280.8 ft) / Compatible SmartLoop-SmartLight-SmartLine / Consumo 40 mA / Certificación EN 54

SKU: SMARTLETUSEE/LCDLITE Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: INIM

\$4,580.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel repetidor remoto con pantalla LCD está diseñado para replicar todas las funciones del panel frontal de la central de detección de incendios, permitiendo la programación, el mantenimiento, la silenciación de alarmas y el restablecimiento de zonas desde ubicaciones remotas. Compatible con las centrales SmartLoop, SmartLight y SmartLine, ofrece comunicación mediante bus RS485 con alcance de hasta 1000 m (3280.8 ft), lo que resulta ideal para edificios de gran extensión o distribuidos en múltiples niveles. Su consumo ultra bajo de 40 mA a 24 VCC garantiza eficiencia energética, mientras que permite la conexión de hasta 14 repetidores por central SmartLoop, facilitando la expansión del sistema de monitoreo sin degradar el rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD para monitoreo remoto de eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con centrales SmartLoop, SmartLight y SmartLine<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación RS485 con alcance hasta 1000 m (3280.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo ultra bajo de 40 mA a 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 14 repetidores por central SmartLoop<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Replicación completa de funciones del panel frontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Programación, mantenimiento y control remoto del sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación de -5 °C a +40 °C<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Protocolo: RS485<li style='padding: 5px 0;'>Alcance máximo: 1000 m (3280.8 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Repetidores por central: hasta 14 unidades<li style='padding: 5px 0;'>Compatibilidad: SmartLoop, SmartLight, SmartLine<li style='padding: 5px 0;'>Certificaciones: EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: 24 VCC<li style='padding: 5px 0;'>Consumo: 40 mA<li style='padding: 5px 0;'>Pantalla: LCD<li style='padding: 5px 0;'>Rango de temperatura: -5 °C a +40 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Panel repetidor remoto SmartLetUSee/LCD Lite</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD que replica todas las funciones del panel frontal para control total
Característica 2	Programación y mantenimiento remoto sin acceder a la central principal
Característica 3	Comunicación RS485 con alcance hasta 1000 m (3280.8 ft) en instalaciones extensas
Característica 4	Compatibilidad triple con centrales SmartLoop, SmartLight y SmartLine
Característica 5	Consumo ultra bajo de 40 mA a 24 VCC para eficiencia energética
Característica 6	Hasta 14 repetidores por central SmartLoop para cobertura distribuida