



Panel Solar para Automatización / 5V 0.3A / Ajuste 180° / ABS UV-Resistente / USB-C / -20°C a 60°C / Sensor de Luz Integrado

SKU: SWITCHBOTPANELSOLAR3 Marca: SWITCHBOT Categoría: Persianas y Cortineros

\$404.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El SwitchBot Solar Panel 3 es un módulo de alimentación fotovoltaico diseñado para mantener operación continua de dispositivos de automatización compatibles, eliminando la dependencia de ciclos de recarga manual. Integra un sensor de luz que gestiona automáticamente el proceso de carga según condiciones de radiación ambiental. Su estructura mecánica permite ajuste angular de 180° para maximizar la eficiencia de captación energética en distintas orientaciones de instalación. Fabricado en polímero ABS con estabilizadores UV, garantiza integridad estructural bajo exposición prolongada a radiación solar directa. El sistema incorpora un puerto USB Tipo-C como interfaz de respaldo para carga convencional cuando las condiciones lumínicas resulten insuficientes. Diseñado para despliegue en entornos exteriores con temperaturas operativas entre -20°C y 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Carga solar automática con sensor de luz integrado<li style='margin-bottom: 8px;*>Salida de 5V / 0.3A para alimentación continua de dispositivos<li style='margin-bottom: 8px;*>Panel ajustable 180° para máxima exposición solar<li style='margin-bottom: 8px;*>Material ABS UV-resistente para durabilidad exterior<li style='margin-bottom: 8px;*>Conector USB Tipo-C para carga alternativa manual<li style='margin-bottom: 8px;*>Funcionamiento en temperaturas -20°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje de salida: 5V DC<li style='margin-bottom: 6px;*>Corriente de salida: 0.3A<li style='margin-bottom: 6px;*>Sensor de luz integrado para activación automática<li style='margin-bottom: 6px;*>Interfaz de carga alternativa: USB Tipo-C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: ABS UV-resistente<li style='margin-bottom: 6px;*>Ángulo de ajuste del panel: 180°<li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de temperatura operativa: -20°C a 60°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicación: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Panel Solar SwitchBot 3<li style='margin-bottom: 6px;*>Accesorios de montaje (según especificación de producto)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación continua sin recargas manuales para dispositivos compatibles
Característica 2	Sensor de luz integrado para activación automática de carga solar
Característica 3	Panel ajustable 180° para optimizar captación de radiación solar
Característica 4	Operación confiable en exteriores con rango térmico -20°C a 60°C
Característica 5	Carga alternativa manual mediante conector USB Tipo-C
Característica 6	Material ABS con protección UV para instalación permanente exterior