



Panel Solar Plegable / 100W / Eficiencia 23% / IP67 / Cable XT60 2m / Heliostato Ajustable

SKU: 15113 Marca: UGREEN Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$1,359.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel solar plegable de 100W diseñado para usuarios profesionales que requieren generación de energía portátil en despliegues de campo, sitios remotos o respaldo de infraestructura crítica. Integra celdas de alta eficiencia con tasa de conversión del 23% y heliostato ajustable que permite optimizar el ángulo de incidencia solar sin intervención manual compleja. La construcción con laminado ETFE y certificación IP67 garantiza operación continua bajo condiciones de lluvia, polvo y salpicaduras. El formato plegable tipo maletín con asa integrada facilita el transporte en vehículos de servicio o equipos de despliegue rápido. Incluye cable XT60 macho a macho de 2 metros para conexión directa con power stations UGREEN PowerRoam 600/1200 y dispositivos compatibles con este estándar de conector.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Potencia nominal: 100W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Eficiencia de conversión máxima: 23%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tiempo de carga completa: 4 horas (con 2 paneles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alineación solar: Heliostato ajustable integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Grado de protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material de laminado: ETFE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño: Plegable con asa tipo maletín<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad: PowerRoam 600/1200 y dispositivos con conector XT60<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cable incluido: XT60 macho a macho, 2m</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 100W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Eficiencia máxima: 23%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga completa: 4 horas (2 paneles)<li style='padding: 6px 0;*>Alineación: Heliostato ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: Plegable con asa tipo maletín<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: ETFE laminado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;*>Conector: XT60 macho a macho, 2m</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Panel solar plegable 100W<li style='padding: 6px 0;*>Cable XT60 macho a macho (2m)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga completa en 4 horas con 2 paneles en paralelo
Característica 2	Heliostato integrado para optimización angular de captación solar
Característica 3	Diseño maletín con asa para transporte y despliegue rápido en campo
Característica 4	Laminado ETFE con resistencia IP67 para operación en exteriores extremos
Característica 5	Compatibilidad directa con power stations de 600W y 1200W
Característica 6	Cable XT60 macho-macho de 2m incluido para conexión inmediata