



Panel Ventilado para Rack / 1U / 19 Pulgadas / Aluminio y Acero SPCC / 442.4 × 63.5 × 43.7 mm (17.4 × 2.5 × 1.7')

SKU: UACC-RACK-PANEL-VENTED-1U Marca: UBIQUITI Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,248.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel ventilado de 1U diseñado para instalación en racks estándar de 19 pulgadas. Su estructura perforada permite el flujo de aire a través de espacios no ocupados, contribuyendo a la gestión térmica de la infraestructura. La construcción combina aleación de aluminio con acero al carbono laminado en frío (SPCC), proporcionando rigidez estructural con peso mínimo. El acabado con tratamiento de pintura ofrece resistencia a la corrosión en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Dimensiones compatibles con múltiples series de racks de gestión de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Panel de rack 1U con ventilación integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño perforado para óptima circulación de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad universal con racks de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Construcción en aleación de aluminio y acero SPCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tratamiento de pintura para resistencia a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 420 g (14.8 oz)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 442.4 × 63.5 × 43.7 mm (17.4 × 2.5 × 1.7')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 420 g (14.8 oz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio, acero al carbono laminado en frío (SPCC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento: Pintura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>U-RACK-6U-TL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-42U-1000-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-42U-1000-G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-42U-800-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-42U-800-G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-SW-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-SW-G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-600-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-600-G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-450-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-450-G</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Panel ventilado de 1U para rack</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perforación optimizada para circulación de aire en racks cerrados
Característica 2	Construcción híbrida de aluminio y acero SPCC con tratamiento de pintura
Característica 3	Peso reducido de 420 g (14.8 oz) para manejo e instalación sencilla
Característica 4	Compatibilidad universal con estándar EIA-310 de 19 pulgadas
Característica 5	Cobertura de espacios vacíos para organización térmica y estética
Característica 6	Validado para integración con múltiples series de racks de gestión de infraestructura