



Pantalla LCD Videowall / 55 Pulgadas / Bisel Ultraestrecho 3.5 mm / Daisy Chain HDMI 30 Pantallas / Full HD 1080p / Operación 24/7

SKU: DS-D2055UL0B Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas

\$32,603.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla LCD de 55 pulgadas diseñada específicamente para configuraciones de videowall en entornos profesionales de monitoreo, control y señalización digital. Su bisel ultraestrecho de 3.5 mm entre pantallas permite conformar muros de video con imágenes prácticamente continuas, eliminando distracciones visuales en paredes de gran formato. La función de daisy chain mediante HDMI habilita la expansión autónoma hasta 30 pantallas sin requerir controladores externos, software adicional ni licencias, simplificando la arquitectura del sistema y reduciendo costos operativos. Con retroiluminación LED directa, brillo de 500 cd/m² y calibración de fábrica, garantiza uniformidad de color y legibilidad bajo condiciones de iluminación variable. La carcasa metálica con protección anti-interferencia y el diseño para operación 24/7 aseguran estabilidad en despliegues críticos de larga duración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel LCD de 55' con resolución Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel superior/izquierdo: 2.3 mm; bisel inferior/derecho: 1.2 mm; bisel total: 3.5 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Daisy chain HDMI para videowall autónomo de hasta 30 pantallas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Brillo 500 cd/m², contraste 4000:1, retroiluminación LED directa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Superficie anti-reflejo y ángulo de visión 178°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte EDID 1.4 (1080p) y EDID 2.0 (4K)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa metálica anti-interferencia, operación continua 24/7<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil del panel: 60,000 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño de panel: 55' (diagonal)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contraste: 4000:1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Retroiluminación: LED directa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Superficie: Anti-reflejo (anti-glare)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión: 178°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil: 60,000 horas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>EDID: 1.4 (1080p) / 2.0 (4K)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel superior/izquierdo: 2.3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel inferior/derecho: 1.2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel total (entre pantallas): 3.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: Metálica anti-interferencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación: 24/7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Videowall</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Daisy chain: HDMI<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima: Hasta 30 pantallas en cascada sin software ni controladores externos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Daisy chain HDMI para videowall autónomo sin controladores externos ni licencias
Característica 2	Bisel total 3.5 mm para muros de video sin interrupciones visibles
Característica 3	Panel anti-reflejo con calibración de fábrica y ángulo de visión 178°
Característica 4	Retroiluminación LED directa con brillo 500 cd/m² y contraste 4000:1
Característica 5	Carcasa metálica anti-interferencia para operación continua 24/7
Característica 6	Vida útil de 60,000 horas con soporte EDID 1.4 y 2.0