



Pantalla LCD de Panel Frontal / 100 kHz - 1.0 GHz / Precisión ± 0.1 ppm / Montaje en Tablilla PCB / RF Output -140 dBm a 0 dBm

SKU: DISP4 Marca: RAMSEY Categoría: Accesorios Generales

\$3,576.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pantalla LCD de lectura de parámetros diseñada para montaje en panel frontal mediante tablilla PCB. Permite visualización directa de frecuencia, nivel de salida RF y estados de modulación en equipos de monitoreo de comunicaciones. Opera en banda de 100 kHz a 1.0 GHz con estabilidad de ± 0.1 ppm, integrando protección de potencia de 100 W con carga interna. Incluye capacidades de modulación FM y AM para aplicaciones de prueba y verificación de sistemas de radiofrecuencia. Interfaz optimizada para ajustes rápidos sin dependencia de software externo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla LCD para visualización clara de parámetros operativos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto para montaje en panel frontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Integración directa con monitor Ramsey COM-3010</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia: 100 kHz - 1.0 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión de frecuencia: ± 0.1 ppm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución de frecuencia: 1 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango RF output level: -140 dBm a 0 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión de nivel: ± 0.5 dB (500 kHz - 1 GHz), ± 2 dB (100 kHz - 500 kHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modulación FM: ± 75 kHz máximo, 0.1 Hz - 75 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modulación AM: 0-75% en pasos de 1%<li style='padding: 6px 0;*>Modo de recepción: frecuencia</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: Tablilla PCB para panel frontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: LCD<li style='padding: 6px 0;*>Protección de potencia: 100 W con carga interna</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Pantalla de lectura de parámetros DISP4</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización directa de parámetros de frecuencia y nivel RF en tiempo real
Característica 2	Montaje compacto en panel frontal para integración en equipamiento de rack
Característica 3	Interfaz simplificada que acelera ajustes operativos sin software externo
Característica 4	Compatibilidad con tablilla PCB estándar que reduce tiempo de ensamblaje
Característica 5	Protección de potencia 100 W con carga interna para operación segura
Característica 6	Modulación FM ± 75 kHz y AM 0-75% para pruebas de transmisión versátiles