



Pantalla LED Digital Signage / 50" 4K UHD / 500 Nits / Android 13 / Operación 24/7 / Wi-Fi y Bluetooth 5.0 / Bisel 9 mm

SKU: DS-D6050UN-DP Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas

\$20,053.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla LED de 50 pulgadas con resolución 4K UHD (3840 x 2160), brillo de 500 nits y bisel ultra delgado de 9 mm, diseñada para aplicaciones de digital signage en espacios medianos que requieren alta definición y presencia visual continua. Integra sistema operativo Android 13 con procesador Cortex-A55 quad-core, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, permitiendo la ejecución de aplicaciones nativas y la gestión autónoma de contenido sin necesidad de reproductores externos. Soporta operación 24/7 con panel de 10 bit, 72 % NTSC y ángulo de visión de 178° horizontal y vertical, garantizando fidelidad cromática y legibilidad desde múltiples posiciones. La gestión remota mediante HikCentral FocSign facilita la programación de horarios, distribución de contenido personalizado y supervisión del parque de dispositivos desde una consola centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución 4K UHD 3840 x 2160 en panel de 50 pulgadasBrillo 500 cd/m² y contraste 4000:1Bisel ultra delgado de 9 mmPanel 10 bit con 72 % NTSC y ángulo de visión 178° (H/V)Sistema operativo Android 13CPU Cortex-A55 quad-core 1.92 GHz4 GB RAM / 32 GB almacenamiento eMMCConectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y Ethernet RJ453 entradas HDMI, 1 DisplayPort, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0Salida de audio y bocinas integradas 2 x 10 WOperación 24/7Gestión remota con HikCentral FocSignMontaje VESA 400 x 300 mmRango de temperatura de operación 0 °C a 40 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño: 50"Resolución: 3840 x 2160 (4K UHD)Brillo: 500 cd/m²Contraste: 4000:1Bisel: 9 mmColor: 10 bit / 72 % NTSCÁngulo de visión: 178° (H/V)Operación: 24/7</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema e Interfaces</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>SO: Android 13CPU: Cortex-A55 4-core 1.92 GHzRAM: 4 GBAlmacenamiento: 32 GB eMMCWi-Fi / Bluetooth 5.0 / RJ45HDMI: 3 / DisplayPort: 1 / RS-232USB 2.0: 1 / USB 3.0: 1Audio out / Bocinas 2 x 10 W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 1125.8 x 646.8 x 41 mmPeso: 12.6 kgMontaje VESA: 400 x 300 mmAlimentación: 100-240 V ACConsumo máximo: 120 WTemperatura de operación: 0 °C a 40 °C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota centralizada con HikCentral FocSign para despliegue de contenido
Característica 2	Operación continua 24/7 con panel 10 bit y ángulo de visión 178°
Característica 3	Android 13 con 4 GB RAM y 32 GB almacenamiento para aplicaciones nativas
Característica 4	Conectividad flexible: 3 HDMI, DisplayPort, USB 3.0 y red cableada o inalámbrica
Característica 5	Bisel ultra delgado de 9 mm para videowalls y montajes estéticos
Característica 6	Bocinas integradas 2x10W y salida de audio para ambientación sonora