



Pantalla LED de Pasillo / Doble Cara / Matriz 128×32 / Indicadores RGB / PoE / SIP / Montaje en Pared

SKU: CMD-01    Marca: FANVIL    Categoría: Teléfonos IP

\$9,067.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>La CMD01 es una pantalla LED de pasillo de doble cara diseñada para entornos de atención médica como hospitales, clínicas, residencias de adultos mayores y centros de asistencia. Se conecta a la estación maestra a través de la red local para mostrar información en tiempo real, incluyendo tipo de llamada, número de habitación y mensajes de alerta. Su matriz de puntos de 128×32 permite visualización clara y brillante en tres colores para el personal médico y de atención. La interfaz táctil de 2.8 pulgadas facilita la operación directa en el punto de instalación, mientras que la compatibilidad con SIP y SRTP garantiza integración segura en infraestructuras de comunicación existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Pantalla LED de matriz de puntos, resolución 128 x 32 puntos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Pantalla de doble cara para mayor visibilidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Interfaz táctil de 2.8 pulgadas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Indicadores RGB: texto en rojo, verde y amarillo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Conexión Ethernet 10/100 Mbps con PoE</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Compatibilidad con SIP y SRTP</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Soporte para hasta 1000 usuarios simultáneos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Diseño compacto con montaje en pared</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Consumo energético máximo de 5 W</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Resolución: 128 x 32 puntos<br>Tipo de pantalla: LED matriz de puntos, doble cara<br>Colores de visualización: Rojo, verde, amarillo (RGB)<br>Interfaz táctil: 2.8 pulgadas<br>Capacidad de usuarios: Hasta 1000 simultáneos<br>Protocolos: SIP, SRTP<br>Gestión: Remota vía red local</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Conectividad: Ethernet 10/100 Mbps<br>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)<br>Consumo máximo: 5 W<br>Montaje: En pared<br>Diseño: Compacto</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Pantalla LED de pasillo CMD01<br>Material de montaje en pared</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Interfaz táctil de 2.8 pulgadas para operación directa  |
| Característica 2 | Soporte para 1000 usuarios simultáneos en red           |
| Característica 3 | Gestión remota de información en tiempo real            |
| Característica 4 | Visualización tricolor: rojo, verde y amarillo          |
| Característica 5 | Consumo máximo de 5 W para operación continua eficiente |
| Característica 6 | Cifrado SRTP para comunicaciones seguras                |