



Pantalla Profesional para Video Wall / 55" / Full HD 1080p / 500 Nits / Bisel 2.3 mm / Operación 24/7 / Daisy Chain DisplayPort / IP5X

SKU: VM55BU Marca: SAMSUNG ELECTRONICS Categoría: Pantallas

\$25,837.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pantalla profesional de 55 pulgadas diseñada específicamente para configuraciones de video wall de alta densidad. Integra panel IPS de alto rendimiento con resolución Full HD 1920x1080, brillo de 500 nits y contraste dinámico de 45,000:1, garantizando imágenes nítidas y colores vibrantes incluso en ambientes con iluminación natural. Su arquitectura permite implementación de arreglos mediante daisy chain digital a través de DisplayPort, distribuyendo señal sin requerir hardware adicional. Ofrece capacidades de control remoto vía RS232C y red, optimizando la gestión centralizada en entornos corporativos, centros de control, retail y espacios públicos. Diseñada para operación continua 24/7 con certificación IP5X que asegura confiabilidad en aplicaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Brillo de 500 nits para ambientes luminosos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Relación de contraste dinámico 45,000:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación continua 24/7 para uso profesional ininterrumpido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Bisel ultra delgado de 2.3 mm para video wall compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectividad múltiple: DVI-D, DisplayPort, 2x HDMI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte de conexión daisy chain por DisplayPort<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con montaje VESA 600 x 400 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Control remoto vía RS232C y red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificación IP5X contra entrada de polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel IPS de alto rendimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)<li style='padding: 5px 0;*>Brillo: 500 nits<li style='padding: 5px 0;*>Contraste dinámico: 45,000:1<li style='padding: 5px 0;*>Operación: 24/7 continua<li style='padding: 5px 0;*>Tecnología de panel: IPS<li style='padding: 5px 0;*>Bisel: 2.3 mm ultra delgado<li style='padding: 5px 0;*>Certificación: IP5X</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Tamaño de pantalla: 55 pulgadas<li style='padding: 5px 0;*>Montaje VESA: 600 x 400 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Entradas: DVI-D, DisplayPort, 2x HDMI<li style='padding: 5px 0;*>Daisy chain: DisplayPort<li style='padding: 5px 0;*>Control remoto: RS232C, red</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 para centros de control y retail sin interrupciones
Característica 2	Panel IPS con brillo 500 nits para visibilidad en ambientes con luz natural
Característica 3	Bisel ultra delgado de 2.3 mm que minimiza líneas visibles en muros de video
Característica 4	Daisy chain por DisplayPort que elimina necesidad de matrices de video externas
Característica 5	Control remoto integrado vía RS232C y red para gestión centralizada
Característica 6	Certificación IP5X que asegura resistencia al polvo en instalaciones críticas