



Llaves de Repuesto / 10 Piezas / Triangulares Negras / Compatible KTSBLX-AXO

SKU: 119-RIY077 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$331.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 20px;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.4rem; font-weight: 600;'>Llaves de Repuesto Triangulares Negras para Sistemas de Control de Acceso</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; font-size: 1rem;'>Este paquete de 10 llaves triangulares negras constituye una solución de repuesto esencial para mantener la operatividad de los sistemas de control de acceso basados en kits estándar KTSBLX. Su diseño geométrico triangular proporciona un nivel superior de seguridad física comparado con llaves convencionales, dificultando la duplicación no autorizada. El acabado resistente a la corrosión asegura un desempeño confiable en condiciones de uso intensivo, tanto en entornos interiores como exteriores. La compatibilidad extendida con la serie AXO 3/4 permite integrar estas llaves en configuraciones de seguridad escalables, facilitando la estandarización de llaves en múltiples puntos de acceso.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 28px; line-height: 1.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Paquete de 10 unidades para reposición de inventario operativo<li style='margin-bottom: 8px;'>Perfil triangular que eleva la resistencia contra manipulación<li style='margin-bottom: 8px;'>Tratamiento superficial anticorrosión para ciclo de vida extendido<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad nativa con kits estándar KTSBLX<li style='margin-bottom: 8px;'>Alineación con serie AXO 3/4 para arquitecturas de seguridad unificadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Implementación inmediata sin procedimientos de configuración<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 28px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Referencia</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>119RIY077</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Contenido</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>10 llaves triangulares</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad Principal</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Kits estándar KTSBLX</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad Extendida</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Serie AXO 3/4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Sistemas de seguridad y control de acceso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Componentes Relacionados</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Back Joint ATI AXO Krono</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ref. 119RID098</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Ref. 119RID141</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ref. 119RID270</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño triangular para mayor seguridad física
Característica 2	Acabado anticorrosión para larga durabilidad
Característica 3	Compatibilidad directa con kits KTSBLX
Característica 4	Uso inmediato sin configuración adicional
Característica 5	Ideal para sistemas de control de acceso
Característica 6	Relación con serie AXO 3/4 para expansión