



Kit CPE/PtP / 5 GHz / 802.11a/n / Antena 24.5 dBi / 600 MHz / 316 mW / 25 dBm

SKU: RBLHG5KIT Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$5,970.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El LHG 5 es un dispositivo inalámbrico compacto y ligero que opera en la banda de 5 GHz con estándar 802.11a/n. Integra una antena de cuadrícula de 24.5 dBi con polarización dual directamente en la unidad inalámbrica, eliminando pérdidas por cables y conectores intermedios. Su diseño de rejilla proporciona protección estructural contra condiciones de viento, mientras que el soporte del protocolo NV2 TDMA optimiza el rendimiento en enlaces punto a punto. Es una solución eficiente para despliegues de CPE a distancias extendidas o enlaces PtP donde la estabilidad y el costo-efectividad son prioritarios.

Características principales

- Antena de rejilla integrada de 24.5 dBi con polarización dual
- Diseño compacto y ligero para instalación simplificada
- Protocolo NV2 TDMA para enlaces punto a punto eficientes
- Conexión inalámbrica 802.11a/n en banda de 5 GHz
- CPU MIPSBE a 600 MHz para alto rendimiento de procesamiento
- Potencia de transmisión hasta 316 mW (25 dBm)
- Protección estructural contra viento gracias al diseño de rejilla
- Sin pérdida de cables por integración directa antena-radio

Especificaciones técnicas

Arquitectura	MIPSBE
CPU	AR9344
Núcleos	1
Frecuencia CPU	600 MHz
Almacenamiento	16 MB
Flash	16 MB
Radio y antena	5 GHz
Banda de operación	802.11a/n
Ganancia de antena	24.5 dBi
Polarización	Dual
Potencia TX máxima	316 mW (25 dBm)
Identificación	Código de producto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Antena de rejilla integrada sin pérdida de cables
Característica 2	Diseño compacto resistente a condiciones de viento
Característica 3	Protocolo NV2 TDMA para enlaces eficientes
Característica 4	CPU MIPSBE de 600 MHz para procesamiento ágil
Característica 5	Polarización dual para mayor estabilidad de señal
Característica 6	Ideal para distancias largas como CPE o PtP