



Kit de Fijación / Taquetes de Doble Expansión 1/4" / Tornillos 10 x 1 1/2" (38 mm) / Carga 60 kg / 20 Piezas

SKU: TP-2X-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$24.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación mecánica compuesto por 10 taquetes de doble expansión en polietileno de alta densidad y 10 tornillos de 10 x 1 1/2' (38 mm), diseñado para anclajes en concreto y superficies sólidas. El sistema de expansión multidireccional abre en cuatro puntos cardinales distribuyendo la carga de manera uniforme. La geometría del taquete incorpora aletas antigiro que impiden el desplazamiento durante el apriete del tornillo, mientras que el cuello superior evita el hundimiento en perforaciones de profundidad excesiva. El material HD flexible mantiene la integridad estructural bajo vibraciones y fluctuaciones térmicas en un rango operativo de -50°C a +80°C. Capacidad de carga certificada de 60 kg en concreto con resistencia a la extracción de 40 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de anclaje: Taquete de doble expansión mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro taquete: 1/4' (6.35 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo incluido: 10 x 1 1/2' (4.82 x 38 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cantidad: 10 taquetes + 10 tornillos (20 piezas totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo: Doble expansión multidireccional (4 puntos cardinales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aletas antigiro: 2 aletas integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuello anti-hundimiento para perforaciones profundas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Guía interna para centrado correcto del tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Libre de rebaba que interfiera con la expansión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima concreto: 60 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima tabique: 50 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia extracción concreto: 40 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia extracción tabique: 40 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Polietileno HD flexible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango térmico: -50°C a +80°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Libre de rebaba</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>10 taquetes rojos 1/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>10 tornillos 10 x 1 1/2' (4.82 x 38 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión multidireccional para anclaje estable en 4 direcciones
Característica 2	Cuello anti-hundimiento para perforaciones de profundidad variable
Característica 3	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 4	Carga útil 60 kg y resistencia extracción 40 kg en concreto
Característica 5	Operación garantizada de -50°C a +80°C para exteriores
Característica 6	Polietileno HD flexible que absorbe vibraciones sin fracturarse