



Soporte para Tubería de Detección por Aspiración / CPVC Resistente al Fuego / 3/4' / Paquete 25 Unidades / UL Listed

SKU: RP-5212 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$938.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte para tubería de detección de humo por aspiración fabricado en CPVC resistente al fuego con certificación UL Listed, CSFM y cumplimiento NFPA. Diseñado para instalación en techos o cubiertas mediante tornillo o varilla roscada, integra soporte para abrochar tubería de 3/4' sin requerir adaptadores adicionales. El diseño unificado elimina la necesidad de múltiples componentes separados, reduciendo tiempo de instalación y puntos de fallo en espacios con acceso restringido. Requiere tuerca cuadrada RP5213 para fijación con varilla roscada. Cada paquete contiene 25 unidades para despliegue de infraestructura de detección por aspiración en proyectos de seguridad contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sencilla en techos o cubiertas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con tornillo o varilla roscada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye soporte integrado para abrochar tubo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere tuerca cuadrada RP5213 para varilla roscada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje rápido y seguro en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricado en EE.UU. con CPVC resistente al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Paquete de 25 unidades<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL Listed, CSFM, NFPA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Soporte para tubería</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Instalación en techos o cubiertas</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Tubería de 3/4' CPVC</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Método de fijación: Tornillo o varilla roscada</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Requerimiento adicional: Tuerca cuadrada RP5213</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: CPVC resistente al fuego</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Origen de fabricación: Estados Unidos</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normativas: UL Listed, CSFM, NFPA</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cantidad: 25 soportes por paquete</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modelo: RP5212</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada en techos y cubiertas sin herramientas especializadas
Característica 2	Compatibilidad dual con tornillo o varilla roscada según infraestructura existente
Característica 3	Diseño integral que elimina piezas adicionales en el punto de fijación
Característica 4	Montaje rápido y seguro en espacios de acceso restringido
Característica 5	Materiel CPVC resistente al fuego con certificación UL Listed y NFPA
Característica 6	Soporte integrado para abrochar tubería de 3/4' sin adaptadores