



Transceptor mini-GBIC SFP 1G / LC Duplex / Fibra Monomodo / 20 Km / 10 Piezas / -40 a 75 °C

SKU: MGB-LX-10PCS Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,667.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los transceptores mini-GBIC SFP de la familia MGB son módulos de factor de forma pequeño diseñados para enlaces de datos dúplex de alto rendimiento mediante fibra óptica monomodo. Cumplen con el acuerdo SFP MSA y admiten conexión en caliente, permitiendo su instalación en puertos compatibles en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo host. Este paquete de 10 unidades ofrece una solución escalable para extender redes Gigabit Ethernet con distancias de despliegue que van desde 100 metros en cobre (TP), 550 metros en multimodo, hasta 120 kilómetros en fibra monomodo.

Características principales

- Conexión en caliente sin interrupción del equipo host
- Compatibilidad universal con estándar SFP MSA
- Alcance de hasta 120 km en fibra monomodo
- Operación confiable en temperaturas extremas de -40 a 75 °C
- Instalación plug-and-play en puertos SFP compatibles
- Diseño compacto mini-GBIC para espacios reducidos

Especificaciones técnicas

General

Tipo: Transceptor mini-GBIC SFP

Cantidad: 10 piezas

Velocidad: 1 Gbps

Conector: LC dúplex

Modo: Monomodo (SMF)

Alcance máximo familia MGB: Hasta 120 km

Distancias adicionales: 100 m (TP cobre), 550 m (multimodo)

Temperatura operación: -40 a 75 °C

Factor de forma: Compacto mini-GBIC

Conexión: En caliente (hot-pluggable)

Compatibilidad: Puertos SFP MSA

Estos transceptores se integran fácilmente en switches con puertos SFP mini-GBIC, incluyendo productos de la marca PLANET con interfaz SFP mini-GBIC. Su diseño industrial con rango de temperatura extendido los hace ideales para despliegues en entornos de telecomunicaciones, centros de datos, infraestructura de transporte, aplicaciones de utilities y cualquier escenario que requiera conectividad Gigabit Ethernet robusta y confiable sobre fibra óptica monomodo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente sin interrupción del host
Característica 2	Compatibilidad universal SFP MSA
Característica 3	Alcance hasta 120 km en monomodo
Característica 4	Operación extrema -40 a 75 °C
Característica 5	Instalación plug-and-play en puertos SFP
Característica 6	Factor de forma compacto mini-GBIC