



Transceptor SFP / 1Gbps / LC Monomodo / 1310nm / 20km / -40°C a 75°C / Paquete 10 piezas

SKU: MGB-TLX-10PCS Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,815.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este paquete de 10 transceptores SFP mini-GBIC de nivel industrial está diseñado para despliegues de red que demandan alta disponibilidad y condiciones ambientales severas. Compatible con interfaces 1000BASE-SX/LX/BX, permite extender conectividad Gigabit Ethernet sobre fibra óptica monomodo hasta 20 kilómetros con longitud de onda de 1310nm. La arquitectura hot-pluggable posibilita el reemplazo o expansión de puertos sin interrumpir el servicio, reduciendo ventanas de mantenimiento en infraestructuras críticas. Su rango térmico operativo de -40°C a 75°C lo habilita para instalaciones en gabinetes remotos, plantas industriales y entornos de climas extremos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Intercambio en caliente: conexión y extracción activa sin apagar switch o conversor de medios<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector LC duplex estándar, compatible con cableado monomodo existente<li style='margin-bottom: 8px;'>Conformidad IEEE 802.3z 1000BASE-LX para interoperabilidad multimarca<li style='margin-bottom: 8px;'>Paquete de 10 unidades para despliegues masivos y stock de respaldo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600;'>IEEE 802.3z 1000BASE-LX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600;'>Monomodo (Single Mode)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600;'>LC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600;'>-40°C a 75°C (-40°F a 167°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>1000BASE-SX / LX / BX SFP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Intercambio</div><div style='font-weight: 600;'>Hot-pluggable / Hot-swappable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: 600;'>10 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de transceptor</div><div style='font-weight: 600;'>Mini-GBIC SFP 1G</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambio en caliente sin apagar equipos
Característica 2	Alcance configurable 550m a 120km según modelo
Característica 3	Operación industrial extrema -40°C a 75°C
Característica 4	Conector LC estándar para fibra monomodo
Característica 5	Compatible IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Característica 6	Instalación plug-and-play en switches y conversores