



Resistencias de Fin de Línea / 4.7 kΩ / UL Listadas / Paquete 10 Unidades / Diseño Compacto / Resistente a Altas Temperaturas

SKU: REL4.7KBP Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Accesorios

\$3,719.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencias de fin de línea listadas por UL con valor nominal de 4.7 kΩ, diseñadas para la supervisión de circuitos en sistemas de detección de incendio y seguridad electrónica. El paquete incluye 10 unidades fabricadas con material resistente a altas temperaturas, lo que garantiza estabilidad térmica en condiciones de operación exigentes. Su diseño compacto permite una instalación eficiente en espacios reducidos de paneles de control y gabinetes. Estas resistencias cumplen con los requisitos de instalaciones profesionales donde se requiere certificación UL para validación de normativas locales e internacionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencias UL listadas de 4.7 kΩ<li style='margin-bottom: 8px;'>Paquete con 10 unidades<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Material resistente a altas temperaturas<li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricación profesional para sistemas eléctricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Origen: Estados Unidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación: Resistencias de fin de línea UL listadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Instalación profesional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: Compacto<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Resistente a altas temperaturas<li style='margin-bottom: 6px;'>Origen: Estados Unidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>10 resistencias de fin de línea de 4.7 kΩ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UL listadas para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales
Característica 2	Paquete de 10 unidades para proyectos de múltiples zonas
Característica 3	Diseño compacto que facilita la instalación en gabinetes y paneles
Característica 4	Material resistente a altas temperaturas para entornos exigentes
Característica 5	Fabricación estadounidense con alta confiabilidad operativa
Característica 6	Valor nominal 4.7 kΩ para supervisión de fin de línea en sistemas de alarma