



Resistencias de Fin de Línea / 47 kΩ / Listado UL / Paquete de 10 Unidades

SKU: REL47KBP Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Detectores de Humo

\$5,780.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencias de fin de línea con listado UL diseñadas para la supervisión de lazos de circuitos en sistemas de detección de incendio y alarmas de seguridad. El valor nominal de 47 kΩ permite la identificación de condiciones de circuito abierto, cortocircuito o estado normal en zonas convencionales. Su encapsulado compacto facilita la instalación en espacios reducidos de gabinetes, cajas de conexión y paneles de control. El listado UL garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad para aplicaciones en instalaciones comerciales e industriales. Presentación en paquete de 10 unidades para cobertura de múltiples zonas en proyectos de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Listado UL para máxima seguridad y confiabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia nominal: 47 kΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para fácil integración en sistemas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencias de fin de línea de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad garantizada con múltiples sistemas de alarma<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: paquete de 10 unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Valor nominal: 47 kΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancia: estándar para aplicaciones de supervisión de lazo<li style='padding: 6px 0;'>Función: detección de circuito abierto, cortocircuito y estado normal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Listado UL para sistemas de protección contra incendio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para montaje en espacios restringidos<li style='padding: 6px 0;'>Construcción para alta estabilidad en operación continua</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>10 resistencias de fin de línea de 47 kΩ</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Listado UL para cumplimiento normativo en instalaciones críticas
Característica 2	Valor nominal 47 kΩ para supervisión de lazos de alarma
Característica 3	Diseño compacto para montaje en gabinetes y cajas de conexión
Característica 4	Paquete de 10 unidades para proyectos de múltiples zonas
Característica 5	Compatibilidad con sistemas de detección de incendio convencionales
Característica 6	Alta estabilidad térmica para lecturas consistentes en operación continua