



Sujetadores para Instalación Angular / Orificio 3/8" / Paquete de 10 / Soporte en Ángulo Fijo

SKU: STAAUNV Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$405.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sujetadores diseñados para instalación angular en estructuras de telecomunicaciones, torres y sistemas de montaje inclinado. Fabricados con material resistente que garantiza soporte estructural en condiciones de exteriores. El orificio de 3/8" permite ajuste preciso de componentes y accesorios de fijación. Cada paquete contiene 10 unidades para proyectos de escalabilidad. Compatibilidad universal con múltiples aplicaciones de instalación en ángulo fijo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Tipo: Sujetadores para instalación angular<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Orificio: 3/8"<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Cantidad por paquete: 10 unidades<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Función: Soporte en ángulo fijo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Compatibilidad: Universal con múltiples aplicaciones<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Material: Resistente para exteriores<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Diseño: Robusto para máxima durabilidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Torres de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Estructuras de montaje inclinado<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Sistemas de fijación angular<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Instalaciones en ángulo fijo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•10 sujetadores para instalación angular con orificio de 3/8"</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orificio de 3/8" para ajuste preciso de componentes
Característica 2	Diseño robusto para máxima durabilidad estructural
Característica 3	Facilita instalación segura y eficiente en campo
Característica 4	Compatibilidad universal con múltiples aplicaciones de montaje
Característica 5	Soporte en ángulo fijo para estructuras inclinadas
Característica 6	Material resistente para condiciones de exteriores