



Kit de Fijación / Taquetes Doble Expansión / 10 Piezas / Tornillos 10 mm x 1 3/4" (44.5 mm) / Carga 120 kg

SKU: TP-2B-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$24.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación compuesto por 10 taquetes de doble expansión y 10 tornillos de 10 mm x 1 3/4' (44.5 mm), diseñado para anclajes seguros en muros y techos de concreto, tabique y superficies sólidas. El taquete realiza expansión simultánea en cuatro puntos cardinales mediante dos aletas que impiden la rotación durante el apriete, garantizando una instalación estable con una sola mano. El cuello integrado evita el hundimiento en perforaciones de mayor profundidad, mientras que la guía interna asegura la correcta introducción del tornillo. Fabricado en polietileno de alta densidad libre de rebaba, ofrece resistencia al impacto y operación confiable en rangos extremos de temperatura.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Carga máxima: 120 kg (concreto), 70 kg (tabique)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Resistencia a extracción: 80 kg (concreto), 40 kg (tabique)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Doble expansión en 4 puntos cardinales<li style='margin-bottom: 8px;'>• Aletas antigiro para instalación estable<li style='margin-bottom: 8px;'>• Guía interna para alineación correcta del tornillo</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: polietileno de alta densidad<li style='margin-bottom: 8px;'>• Color: café<li style='margin-bottom: 8px;'>• Flexible y resistente al impacto<li style='margin-bottom: 8px;'>• Libre de rebaba<li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura de operación: -50°C a +80°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 10 tornillos 10 mm x 1 3/4' (44.5 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>• 10 taquetes de doble expansión, 1 3/4'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 puntos cardinales para máxima retención
Característica 2	Carga de 120 kg en concreto y 70 kg en tabique para instalaciones robustas
Característica 3	Cuello anti-hundimiento que estabiliza en perforaciones profundas
Característica 4	Aletas antigiro que facilitan la instalación con una sola mano
Característica 5	Operación garantizada de -50°C a +80°C para exteriores e industriales
Característica 6	Polietileno de alta densidad resistente al impacto y sin rebaba