



Iconos de Identificación / Plástico ABS / 14.2 x 2 x 4.6 mm / Amarillo / Paquete 100 uds / Mini-Com

SKU: CIDL-C Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$405.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Estos iconos de instalación a presión permiten marcar visualmente los jacks de datos en paneles de conectividad Mini-Com, facilitando la administración de infraestructura de red en centros de datos, oficinas y entornos corporativos. Fabricados en plástico ABS de alta resistencia, mantienen su integridad ante manipulación frecuente y condiciones de operación estándar. El color amarillo brillante proporciona identificación inmediata de puertos de datos, reduciendo errores de conexión durante mantenimiento o reconfiguración. Su diseño compacto de 14.2 mm de ancho garantiza que no interfieran con la inserción ni extracción de cables. Cada paquete contiene 100 unidades, optimizando el abastecimiento para despliegues de mediana y gran escala.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Identificación rápida de puertos de datos mediante icono estandarizadoCompatibilidad exclusiva con jacks Mini-Com de PanduitMaterial ABS resistente al desgaste de instalaciones de alto tráficoCumplimiento RoHS para proyectos con requisitos ambientalesDimensiones mínimas que preservan accesibilidad de conectoresPresentación de 100 unidades para eficiencia en despliegues masivos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Icono de complemento de plástico con imagen de datos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600;'>Mini-Com®</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: 600;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho Total</div><div style='font-weight: 600;'>14.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad Total</div><div style='font-weight: 600;'>2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura Total</div><div style='font-weight: 600;'>4.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600;'>0.015 lb / 100 piezas (7.0 g / 100 piezas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Embalaje</div><div style='font-weight: 600;'>Paquete de 100 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Jacks Mini-Com® de Panduit</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida de puertos de datos
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con jacks Mini-Com
Característica 3	Material ABS resistente al desgaste diario
Característica 4	Cumplimiento ambiental RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 5	Formato compacto que no obstruye conectores
Característica 6	Paquete de 100 unidades para proyectos de escala