



Iconos de Datos / Mini-Com / 14.2 mm Ancho / 2 mm Profundidad / 4.6 mm Altura / ABS / Paquete 100 / Azul

SKU: CIDBU-C Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$384.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Estos iconos de datos de instalación a presión están diseñados para integrarse con jacks Mini-Com en infraestructuras de telecomunicaciones de alta densidad. Fabricados en ABS de alta resistencia, ofrecen durabilidad superior frente a impactos y desgaste en entornos de uso intensivo. Su perfil ultracompacto de solo 2 mm de profundidad y 4.6 mm de altura permite instalaciones en espacios críticos donde cada milímetro cuenta. El paquete de 100 unidades facilita la estandarización y documentación visual de redes de datos en centros de cableado, racks y paneles de distribución.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Identificación visual rápida de puertos de datos en paneles Mini-ComInstalación a presión sin herramientas especializadasConstrucción ABS para máxima resistencia mecánicaPerfil reducido compatible con configuraciones de alta densidadCumplimiento RoHS para despliegues sosteniblesFormato de 100 piezas para optimización de inventario<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Icono de complemento de plástico con imagen de datos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600;*>Mini-Com®</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho total</div><div style='font-weight: 600;*>14.2 mm (0.56 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad total</div><div style='font-weight: 600;*>2 mm (0.08 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura total</div><div style='font-weight: 600;*>4.6 mm (0.18 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>ABS de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>7.0 g / 100 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad por paquete</div><div style='font-weight: 600;*>100 unidades</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Diseño y materiales</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>El diseño compacto con profundidad de 2 mm y altura de 4.6 mm garantiza un perfil bajo que no interfiere con el cableado adyacente ni con el cierre de paneles frontales. El conector Mini-Com® asegura compatibilidad mecánica con la gama completa de jacks y adaptadores del mismo estándar. El material ABS seleccionado ofrece resistencia estructural, estabilidad dimensional y tolerancia a condiciones térmicas típicas de salas de telecomunicaciones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto de bajo perfil para espacios reducidos
Característica 2	Material ABS resistente a impactos y desgaste
Característica 3	Compatible con jacks Mini-Com estándar industrial
Característica 4	Profundidad de 2 mm para instalaciones densas
Característica 5	Cumplimiento RoHS para entornos corporativos
Característica 6	Paquete de 100 unidades para proyectos escalables