



Cinta de Contacto Hook & Loop / 178 mm (7 in) de Largo / 19.1 mm (0.75 in) de Ancho / Resistencia 222 N (50 lb) / Interior / Negro

SKU: HLB25-C0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$4,234.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinta de contacto tipo hook & loop diseñada para la organización y protección de cableado en entornos de interiores. Fabricada en material de nylon-polietileno que garantiza durabilidad bajo condiciones de uso continuo. Su diseño con base adhesiva permite el montaje directo en superficies planas sin requerir herramientas ni perforaciones, acelerando los tiempos de instalación en centros de datos, racks de telecomunicaciones y gabinetes de red. La capacidad de reutilización superior a 100 ciclos de apertura y cierre reduce el consumo de material desechable en mantenimientos recurrentes. La resistencia mecánica de 222 N (50 lb) asegura la contención de agrupaciones de cables sin riesgo de desprendimiento accidental. El rango de temperatura operativa de -17°C a 104°C la hace compatible con entornos de equipos de climatización variable y salas de servidores con cargas térmicas elevadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Negro para identificación visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Cinta de contacto (hook & loop)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reutilizable: Sí, más de 100 veces<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra sobre tensión en cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con múltiples tamaños de cable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mínima: 222 N (50 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de funcionamiento: -17°C a 104°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de instalación: -17°C a 104°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro máximo de cable: 41 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo total: 178 mm (7 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho del cuerpo: 19.1 mm (0.75 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor del cuerpo: 63.5 mm (2.5 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Nylon-polietileno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paquete de 100 piezas de cinta de contacto Tak-Ty®</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutilizable más de 100 veces para reducir costos operativos
Característica 2	Base adhesiva para montaje rápido sin herramientas adicionales
Característica 3	Resistencia mínima de 222 N (50 lb) para sujeción segura de cables
Característica 4	Rango térmico -17°C a 104°C para entornos de servidores y telecomunicaciones
Característica 5	Diámetro máximo de cable 41 mm para versatilidad en agrupaciones
Característica 6	Identificación visual por color para trazabilidad de infraestructura