



Latas de Gas CO / Monóxido de Carbono Genuino / No Inflamable / UL Clasificado / 12 Piezas / Uso Manual o en Dispensadores

SKU: SOLOC6-BP Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$9,500.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete de 12 latas de gas de monóxido de carbono (CO) genuino y no inflamable diseñado para pruebas funcionales de detectores de CO en entornos profesionales. Este producto permite introducir CO real en la celda de detección del detector, cumpliendo con los requisitos legislativos de pruebas periódicas. Como el primer comprobador de detectores de CO clasificado por UL a nivel mundial, garantiza la máxima seguridad durante las pruebas y la tranquilidad de que el detector opera correctamente para proteger vidas. Es compatible con uso manual directo o con dispensadores SOLO-330/SOLO-332 para pruebas de detectores y alarmas de incendio de CO/multicriterio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gas CO genuino y no inflamable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clasificación UL mundial para máxima seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Prueba rápida con tiempo de restablecimiento corto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con detectores System Sensor 1224T/A/R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aprobado para alarmas Interlogix SpaceAIR 250<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ideal para pruebas de alarmas multicriterio de CO</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Gas: Monóxido de carbono (CO) genuino<li style='padding: 6px 0;'>• Propiedad: No inflamable<li style='padding: 6px 0;'>• Clasificación: UL clasificado mundialmente<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de prueba: Rápida con tiempo de restablecimiento corto<li style='padding: 6px 0;'>• Método: CO real en celda de detección</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Detectores System Sensor: 1224T, 1224A, 1224R<li style='padding: 6px 0;'>• Alarmas Interlogix SpaceAIR: 250<li style='padding: 6px 0;'>• Dispensadores: SOLO-330, SOLO-332<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Detectores y alarmas de incendio CO/multicriterio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 12 latas de gas de monóxido de carbono (CO)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	CO genuino para pruebas de detectores reales y confiables
Característica 2	Clasificación UL mundial para máxima seguridad operativa
Característica 3	Tiempo de restablecimiento corto que agiliza las pruebas
Característica 4	Compatible con detectores System Sensor 1224T/A/R
Característica 5	Aprobado para alarmas Interlogix SpaceAIR 250
Característica 6	Ideal para pruebas de alarmas multicriterio de CO