



Gas de Prueba CO / 12 Latas / Uso Manual o en Dispensadores / No Inflamable / UL Clasificado

SKU: SOLOC6-PK Marca: SDI Categoría: Humo

\$10,356.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete de 12 latas de gas de monóxido de carbono (CO) genuino para pruebas funcionales de detectores y alarmas. Formulación no inflamable que introduce CO real en la celda de detección, permitiendo verificar el correcto funcionamiento del equipo sin comprometer la seguridad del operador ni la integridad de la instalación. Primer comprobador de detectores de CO clasificado por UL a nivel mundial, diseñado para uso manual directo o en dispensadores automatizados SOLO-330 y SOLO-332. Tiempo de restablecimiento controlado que facilita pruebas repetibles y eficientes en entornos residenciales, comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gas CO genuino y no inflamable para pruebas seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• UL clasificado para máxima seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Prueba rápida con tiempo de restablecimiento controlado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple requisitos legales para pruebas de detectores de CO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con dispensadores SOLO-330 y SOLO-332<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobado para detectores System Sensor 1224T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobado para alarmas Interlogix SpaceAIR 250</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gas CO genuino<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL clasificado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de restablecimiento controlado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento legal de pruebas de detectores CO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso manual directo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispensador SOLO-330<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispensador SOLO-332<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detectores System Sensor 1224T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarmas Interlogix SpaceAIR 250</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>12 latas de gas de prueba CO</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UL clasificado para máxima seguridad en pruebas de detectores
Característica 2	Gas CO genuino no inflamable que elimina riesgos de ignición
Característica 3	Restablecimiento controlado para pruebas rápidas y repetibles
Característica 4	Cumple requisitos legales de legislación sobre detectores de CO
Característica 5	Compatible con dispensadores SOLO-330 y SOLO-332
Característica 6	Aprobado para detectores System Sensor 1224T e Interlogix SpaceAIR 250