



Panel de Control de Alarma / 48 Zonas Híbrido / 3 Particiones / Receptor Inalámbrico 60 m (196.9 ft) / Total Connect 2.0 / Paquete de 2 Unidades

SKU: VISTA48DOBLE/6160RF

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Paneles de Alarma

\$6,685.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete compuesto por 2 paneles de control de alarma antirobo híbridos con capacidad para gestionar hasta 48 zonas cada uno, combinando detección cableada e inalámbrica. Cada unidad incorpora un teclado-receptor inalámbrico 6160RF integrado, compatible con dispositivos de la serie 5800, y permite la configuración de 3 particiones independientes con 48 códigos de usuario. La memoria de eventos almacena 254 registros por panel, accesibles localmente desde el teclado o mediante el software Compass. El sistema es operable de forma remota a través de la aplicación Resideo Total Connect 2.0, facilitando el armado y desarmado desde cualquier ubicación. Cada kit incluye batería de respaldo y transformador de 16 VCA, asegurando continuidad operativa ante fallos de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 paneles de control VISTA-48 con teclado-receptor inalámbrico 6160RF cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel híbrido: 8 zonas cableadas base, expansibles hasta 48 zonas cableadas o inalámbricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con serie inalámbrica Honeywell 5800, alcance hasta 60 m (196.9 ft) en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Memoria de 254 eventos por panel, consultable desde teclado o software Compass<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con app Resideo Total Connect 2.0 para armado y desarmado remoto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Zonas: 8 base / 48 máximo (cableadas o inalámbricas)<li style='padding: 5px 0;'>• Particiones: 3 independientes<li style='padding: 5px 0;'>• Códigos de por panel<li style='padding: 5px 0;'>• Memoria de eventos: 254 por panel<li style='padding: 5px 0;'>• Alcance inalámbrico: 60 m (196.9 ft) en interiores<li style='padding: 5px 0;'>• Serie inalámbrica compatible: Honeywell 5800</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Transformador: 16 VCA incluido por panel<li style='padding: 5px 0;'>• Batería de respaldo: incluida por panel</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• 2 paneles de control VISTA-48<li style='padding: 5px 0;'>• 2 teclados-receptores inalámbricos 6160RF<li style='padding: 5px 0;'>• 2 baterías de respaldo<li style='padding: 5px 0;'>• 2 transformadores de 16 VCA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 8 a 48 zonas cableadas o inalámbricas por panel
Característica 2	Receptor integrado serie 5800 con alcance de 60 m (196.9 ft) en interiores
Característica 3	3 particiones independientes con 48 códigos de usuario por panel
Característica 4	Memoria de 254 eventos consultable desde teclado o software Compass
Característica 5	Control remoto mediante app Resideo Total Connect 2.0
Característica 6	Batería de respaldo y transformador de 16 VCA incluidos por unidad

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:57