



Kit de Fijación / 20 Taquetes de 1" (25.4 mm) / 20 Tornillos 8 mm x 1" (25.4 mm) / Doble Expansión / Carga 50 kg / Polietileno HDPE

SKU: TP-1X-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$28.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación compuesto por 20 taquetes de 1" (25.4 mm) en polietileno HDPE de color amarillo y 20 tornillos de 8 mm x 1" (25.4 mm), diseñado para instalaciones en muros y techos de concreto u otras superficies sólidas. El taquete realiza una doble expansión multidireccional que se abre hacia los cuatro puntos cardinales, distribuyendo la carga de manera uniforme. Las aletas antirotación garantizan una fijación precisa sin giro durante el apriete del tornillo, mientras que el cuello anti-hundimiento mantiene la alineación correcta incluso en perforaciones de mayor profundidad. La guía integrada facilita la inserción del tornillo y la construcción libre de rebaba asegura la activación completa del mecanismo de expansión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble expansión multidireccional en concreto y superficies sólidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aletas antirotación para fijación precisa sin giro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuello anti-hundimiento para perforaciones profundas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Guía integrada para inserción correcta del tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia: 50 kg en concreto, 40 kg en tabique<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: polietileno HDPE flexible y resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Libre de rebaba que impida la doble expansión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -50°C a +80°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: amarillo<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga en concreto: 50 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga en tabique: 40 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga recomendada: 5 kg<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: polietileno HDPE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flexible y resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de rebaba<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: -50°C a +80°C<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>20 taquetes de 1" (25.4 mm)<li style='padding: 6px 0;'>20 tornillos 8 mm x 1" (25.4 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión multidireccional para concreto y superficies sólidas
Característica 2	Aletas antirotación evitan giro durante instalación
Característica 3	Cuello anti-hundimiento mantiene alineación en perforaciones profundas
Característica 4	Guía integrada asegura inserción correcta del tornillo
Característica 5	Resistencia 50 kg en concreto, 40 kg en tabique
Característica 6	Polietileno HDPE flexible con rango -50°C a +80°C