



Kit de Fijación / 20 Taquetes 3/4" y 20 Tornillos 8 mm x 3/4" (19.1 mm) / Doble Expansión / Carga 40 kg / -50°C a +80°C

SKU: TP-0-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$22.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación compuesto por 20 taquetes de polietileno de alta densidad (HDPE) en color blanco y 20 tornillos de 8 mm x 3/4' (19.1 mm), diseñado para anclajes en muros y techos de concreto y superficies sólidas. El taquete incorpora mecanismo de doble expansión que se activa en cuatro direcciones cardinales, distribuyendo uniformemente la carga en el sustrato. Las aletas antigiro impiden la rotación del taquete durante el apriete del tornillo, mientras que el cuello anti-hundimiento compensa variaciones en la profundidad de perforación. La guía interna facilita la inserción correcta del tornillo sin desviaciones angulares. El material HDPE flexible absorbe impactos y mantiene integridad estructural en condiciones de temperatura extrema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 20 taquetes blancos de 3/4' con doble expansión omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 20 tornillos de 8 mm x 3/4' (19.1 mm) compatibles con guía integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 aletas antigiro para estabilidad durante instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuello anti-hundimiento para perforaciones profundas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material HDPE flexible, resistente a impactos y libre de rebaba<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico de operación: -50°C a +80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga recomendada: 40 kg en concreto, 30 kg en tabique<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a la extracción: 15 kg en concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima concreto: 40 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima tabique: 30 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia extracción concreto: 15 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: doble expansión 4 direcciones<li style='padding: 6px 0;'>Tornillo de prueba: 8 x 3/4' (19.1 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material taquete: HDPE flexible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro taquete: 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo: 8 mm x 3/4' (19.1 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Rango térmico: -50°C a +80°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>20 taquetes de 3/4' con doble expansión<li style='padding: 6px 0;'>20 tornillos de 8 mm x 3/4' (19.1 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima sujeción en concreto
Característica 2	Cuello anti-hundimiento para perforaciones de profundidad variable
Característica 3	Guía integrada que asegura alineación precisa del tornillo
Característica 4	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 5	Resistencia a impactos en rango térmico -50°C a +80°C
Característica 6	Carga útil de 40 kg en concreto y 30 kg en tabique