

Sin imagen disponible

Paquete de Tarjetas de Acceso / Tecnología Dual UHF + Proximidad / Alcance 10m (33ft) / IP65 / Frecuencia 865-928 MHz / ISO Delgada

SKU: 9955836 Marca: NEDAP Categoría: UHF/ RFID

\$7,930.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este paquete de 25 tarjetas de acceso combina tecnología UHF de largo alcance con proximidad HID Eprox en un único dispositivo ISO delgado. Diseñadas para entornos profesionales que requieren flexibilidad en sus sistemas de control de acceso, estas tarjetas programadas permiten lectura sin contacto a distancias variables según el lector utilizado. Su construcción en PVC con protección IP65 garantiza durabilidad en condiciones de humedad y polvo, mientras que su compatibilidad con frecuencias globales 865-928 MHz facilita despliegues internacionales sin necesidad de variantes regionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tecnología dual integrada: UHF EPC Gen2 + proximidad HID EproxTres niveles de alcance según lector: 10m (33ft), 5m (16ft) o 2m (6ft)Frecuencia dual 865-870 MHz / 902-928 MHz para compatibilidad globalFormato ISO 85 x 54 mm con espesor reducido de 0.95 mmProtección IP65 (equivalente aproximado NEMA 4X) para uso en exterioresAntena con polarización lineal optimizada para lectores UPass<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Identificación</h4><p style='margin: 4px 0;'>Modelo: 9955836</p><p style='margin: 4px 0;'>Contenido: Paquete de 25 tarjetas</p><p style='margin: 4px 0;'>Color: Blanco</p><p style='margin: 4px 0;'>Material: PVC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones y Peso</h4><p style='margin: 4px 0;'>Dimensiones: 85 x 54 x 0.95 mm</p><p style='margin: 4px 0;'>Peso: 6 g (0.21 oz)</p><p style='margin: 4px 0;'>Formato: ISO delgado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Tecnología UHF</h4><p style='margin: 4px 0;'>Estándar: EPC Gen2</p><p style='margin: 4px 0;'>Frecuencia: 865-870 MHz / 902-928 MHz</p><p style='margin: 4px 0;'>Antena: Polarización lineal</p><p style='margin: 4px 0;'>Alcance UPass Target: Hasta 10 m (33 ft)</p><p style='margin: 4px 0;'>Alcance UPass Reach: Hasta 5 m (16 ft)</p><p style='margin: 4px 0;'>Alcance UPass Access: Hasta 2 m (6 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 4px 0;'>Protección: IP65</p><p style='margin: 4px 0;'>Equivalente NEMA: Aproximado NEMA 4X</p><p style='margin: 4px 0;'>Temperatura operación: -10°C a +50°C</p><p style='margin: 4px 0;'>Temperatura almacenamiento: -10°C a +50°C</p><p style='margin: 4px 0;'>Humedad relativa: 10% - 93% sin condensación</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 4px 0;'>Lectores compatibles: HID Eprox</p><p style='margin: 4px 0;'>Tecnología integrada: Proximidad + UHF</p><p style='margin: 4px 0;'>Estado de programación: Programadas para acceso seguro</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología dual integrada UHF y proximidad en una sola tarjeta
Característica 2	Alcance de lectura extendido hasta 10 metros con UPass Target
Característica 3	Frecuencia global 865-928 MHz compatible en múltiples regiones
Característica 4	Diseño ISO delgado de 0.95 mm para portabilidad discreta
Característica 5	Protección IP65 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Compatibilidad nativa con lectores HID Eprox programados