



Botones de Emergencia / 3 Métodos de Activación / 3 Mensajes Configurables / Iluminación RGB / Contactos Forma C 10A / IP Compacto

SKU: CP-SS13-ES Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$4,043.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conjunto de tres botones de emergencia con métodos de activación diferenciados diseñados para aplicaciones de control de acceso y sistemas de seguridad. Cada unidad incorpora mecanismos de restablecimiento configurables que permiten adaptar la respuesta del dispositivo según el protocolo operativo del sitio. La inclusión de tres opciones de mensaje visual —emergencia, salida e iconografía de evacuación— facilita la estandarización de señalización en instalaciones con múltiples puntos de control. El sistema de iluminación tricolor proporciona identificación inmediata del estado operativo, mientras que la cubierta protectora integrada mitiga riesgos de activación no intencional en entornos de tráfico elevado. Los contactos de relé Forma C soportan cargas significativas tanto en corriente alterna como continua, permitiendo integración directa con controladores de acceso, sistemas de alarma y dispositivos de potencia sin requerir interfaces adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tres botones completos con métodos de activación independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Activación ajustable: llave para restablecer, momentáneo, girar para restablecer<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mensajes configurables: emergencia, salida, icono de hombre saliendo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación LED en tres colores: rojo, verde, blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta protectora contra impactos y activación accidental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos contactos de relé Forma C por botón<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente CC: 6A @ 30 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 1/2 HP<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 82 x 124 x 41 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de iluminación: rojo, verde, blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para montaje en superficie<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 botones completos con mecanismos de activación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 cubiertas protectoras<li style='padding: 6px 0;'>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación ajustable con llave de restablecer para control de acceso
Característica 2	Tres mensajes configurables: emergencia, salida e icono de evacuación
Característica 3	Cubierta protectora integrada contra daño y activación accidental
Característica 4	Iluminación personalizable en rojo, verde y blanco para identificación visual
Característica 5	Contactos Forma C 10A@125/250VCA y 6A@30VCC para alta compatibilidad de carga
Característica 6	Diseño compacto 82 x 124 x 41 mm para instalación en espacios reducidos